

Cable multipar Audio

Cables para instalaciones AV

Mangueras de señal de audio, muy flexible, para instalaciones fijas o eventuales, conexionado de racks en escenarios, teatros, auditorio, conciertos en directo, etc.



- Cable para instalación.
- Cable con alta densidad de blindaje.
- Serie Basic de ProCAB.
- Para instalaciones interiores, exteriores.
- Muy fiable y poca pérdida de señal.
- Diámetro exterior de 27, 32 y 23 mm.

MCM132, MCM140 y MCM148

El cable de audio multipar MCM es un tipo de cable muy flexible y resistente, apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

Cada par de audio se compone de dos conductores aislados y trenzados de 0.125 mm² con blindaje de alta densidad de para evitar la influencia de los campos electromagnéticos, zumbidos, ruido electromagnético de un equipo externo. Cada par de audio tiene un equilibrado embalaje en papel de aluminio con una cubierta exterior de PVC de 3,5 mm. Todos los pares de audio también están equipados con embalaje de papel aluminio y funda de PVC.

El cable multipar ProCab MCM es adecuado para todo tipo de aplicaciones, como las conexiones de rack de escenario, conciertos en vivo, etc.

Modelo

MCM132 (Color negro)	Por metro / Rollo 200 m.
MCM140 (Color negro)	Por metro / Rollo 200 m.
MCM148 (Color negro)	Por metro / Rollo 200 m.

Especificaciones mecanicas

Rango de temperatura

-Instalaciones fijas	-40°C hasta +80°C
-Instalaciones portátiles	-25°C hasta +70°C

Radio de curvatura

-Instalaciones fijas	Diámetro exterior x 8
-Instalaciones portátiles	Diámetro exterior x 10

Especificaciones generales	MCM132	MCM140	MCM148
Tipo de cable	Cable balanceado para señal	Cable balanceado para señal	Cable balanceado para señal
Canales	32	40	48
2 Conductores internos	BC 7 x 0.16 mm	BC 7 x 0.16 mm	BC 7 x 0.16 mm
Sección conductor interno	0,14 mm ²	0,14 mm ²	0,14 mm ²
Aislamiento	LDPE ø 1.2 mm	LDPE ø 1.2 mm	LDPE ø 1.2 mm
Conductor de torsión	Si	Si	Si
Numero de conductores	32 x 2 piezas	40 x 2 piezas	48 x 2 piezas
Blindaje	BC 32 x 0.12 mm - Espiral	BC 32 x 0.12 mm - Espiral	BC 32 x 0.12 mm - Espiral
Funda	PVC Flexible	PVC Flexible	PVC Flexible
Color funda	Negra	Negra	Negra
Diámetro de la funda	Diámetro 3,5 mm	Diámetro 3,5 mm	Diámetro 3,5 mm
Texto impreso	Numeros de 1 a 32	Numeros de 1 a 40	Numeros de 1 a 48
Composición funda	2 piezas de papel	2 piezas de papel	2 piezas de papel
Funda exterior general	PVC flexible	PVC flexible	PVC flexible
Color de la funda exterior	Negra	Negra	Negra
Diámetro funda exterior	ø 27 mm	ø 32 mm	ø 33 mm
Resistencia de conducción - 100 metros	13,75 Ohm	13,75 Ohm	13,75 Ohm
Cable cross-talk - 100 metros	Min. 73,3 dB	Min. 73,3 dB	Min. 73,3 dB