

## Consejos de Uso

- Antes de usar, revise detenidamente la eslinga, tanto la parte textil como su interior de acero.
- Cualquier daño o deterioro en el alma de acero, por favor, deséchela.
- Coloque siempre la eslinga centrada y equilibrada.
- No haga nudos en la eslinga
- Una vez usada, almacene en un lugal seco.

## **ESLINGAS SILUJ**

## Eslingas tubulares con alma de acero.

Las eslingas de acero flexible de SILUJ, difiere de eslingas convencionales porque no son inflamables debido a su interior de acero. Su funda textil hace que sea muy respetuosa con los materiales con los que está en contacto.

## Materiales:

- Textil de poliéster suave.
- Puede deslizarse a través del cable para su inspección.
- Etiqueta de PVC blanca.
- Ventana cerrada con velcro para poder abrirse para inspección.
- El cable de acero cumple con todos Los requisitos de la CE, especificamente con la norma EN 13414.

Referencia	Longitud	Anchura	Color	Max. Carga
008-3315	1,5 metros	50 mm	Negro	1 Tonelada
008-3320	2 metros	50 mm	Negro	1 Tonelada



VERTICAL 100% 1000 kg



ESTRANGULADO 80% 800 kg



FORMA U 200% 2000 kg



FORMA U - 45° **140% 1400 kg** 



FORMA U - 60° **100% 1000 kg** 

FECHA REVISIÓN / REPARACIÓN	RESULTADO	NOMBRE Y FIRMA	PRÓXIMA REVISIÓN	COMENTARIOS