

información producto

tesa® Professional 4939

Datos técnicos

▪ Material de soporte	tejido	▪ Elongación a la ruptura	40 %
▪ Color	blanco	▪ Resistencia a la rotura	50 N/cm
▪ Espesor total	250 µm	▪ Tipo de protector	glassine
▪ Tipo de adhesivo	caucho sintético	▪ Color del protector	marrón

Adhesión sobre

▪ Acero (inicial)	5.0 N/cm	▪ Acero (después de 14 días)	5.5 N/cm
▪ Acero (lado cubierto, inicial)	7.5 N/cm	▪ Acero (lado cubierto, después de 14 días)	8.0 N/cm
▪ PE (inicial)	2.5 N/cm	▪ PE (después de 14 días)	2.0 N/cm
▪ PE (lado cubierto, inicial)	4.5 N/cm	▪ PE (lado cubierto, después de 14 días)	5.0 N/cm
▪ PP (inicial)	4.5 N/cm	▪ PP (después de 14 días)	2.5 N/cm
▪ PP (lado cubierto, inicial)	6.5 N/cm	▪ PP (lado cubierto, después de 14 días)	5.0 N/cm

Propiedades

▪ Resistencia a la temperatura (corto plazo)	80 °C	▪ Resistencia a los químicos	●●●
▪ Resistencia a la temperatura (largo plazo)	40 °C	▪ Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	●●●●
▪ Tack	●●●●	▪ Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	●●●
▪ Resistencia al envejecimiento (UV)	●●	▪ Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	●●
▪ Resistencia a la humedad	●●●	▪ Emisión de gases	●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04939>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.