

luppaLED
led solutions



SERIE SILK

Pantalla para interior

luppaLED, led solutions

comercial@luppaled.com

luppaLED es una marca de SILUJ ILUMINACION SLU – C/ La Raya, 110 – Polígono Industrial Trobajo del Camino | 24010 LEÓN | SPAIN

SERIE SILK



600 nits/m²



7.5 kg/pc



60 mm



IP40 / IP43



Mantenimiento
Total Frontal



Instalación Frontal
Completa



Conexión por
Cable

TAMAÑO Y PESO DEL CABINET

Tamaño: 640 mm x 480 mm x 60 mm

Peso: 7.5 kg/pc



MANTENIMIENTO FRONTAL COMPLETO

Se puede acceder a la tarjeta receptora y a la unidad de fuente de alimentación después de retirar los módulos.



● Alta frecuencia de actualización y nivel de brillo



Baja Frecuencia de actualización

Alta relación de contraste: 4000:1 Ultra high Flatness



Frecuencia actualización de 3840Hz

Alta frecuencia de actualización: 3840 Hz Alta saturación de color

ESPECIFICACIONES

Tipo	Parámetros	LP-SILK1-8	LP-SILK2-5	LP-SILK3
Parámetros físicos	Tipo de LED	SMD1515	SMD2020	SMD2020
	Tamaño de píxel (mm)	1.86	2.5	3.076
	Tamaño del panel (mm)	640*480*60	640*480*60	640*480*60
	Peso del panel (kg)	7.5	7.5	7.5
	Material de los paneles	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Parámetros arquitectónicos	Brillo (nit)	600	600	600
	Frecuencia de actualización (Hz)	3840	3840	3840
	Escala de grises (Bit)	14~16	14~16	14~16
	AC Voltaje de funcionamiento (V)	100~240	100~240	100~240
	Consumo energía (Max./Avg.)(W/m²)	550/185	550/185	550/185
Instalación y mantenimiento	Mantenimiento del módulo Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
	Otros Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal

LP-SILK1-8

MODULO LED:

Pixel pitch (mm):	P 1.86
Medida del módulo (mm):	320 x 160

CABINET LED:

Medida del Cabinet (mm):	640 x 480
--------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES:

Brillo (cd/m²):	500-600
Tasa de refresco (Hz):	3840
Tipo de Chasis:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
Tipo de Mantenimiento:	FRONTAL
Protección:	IP40/IP43
Peso cabinet (Kg):	7,5
Escala de grises:	14 bit
Consumo Máximo (W/m²):	550
Consumo Medio (W/m²):	185
Ángulo de Visión:	140°V/140°H
Voltaje de Entrada:	200V
Vida Útil (horas):	100.000



LP-SILK2-5

MODULO LED:

Pixel pitch (mm):	P 2.5
Medida del módulo (mm):	320 x 160

CABINET LED:

Medida del Cabinet (mm):	640 x 480
--------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES:

Brillo (cd/m²):	600-700
Tasa de refresco (Hz):	3840
Tipo de Chasis:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
Tipo de Mantenimiento:	FRONTAL
Protección:	IP40/IP43
Peso cabinet (Kg):	7,5
Escala de grises:	14 bit
Consumo Máximo (W/m²):	550
Consumo Medio (W/m²):	185
Ángulo de Visión:	140°V/140°H
Voltaje de Entrada:	200V
Vida Útil (horas):	100.000



LP-SILK3

MODULO LED:

Pixel pitch (mm):	P 3.076
Medida del módulo (mm):	320 x 160

CABINET LED:

Medida del Cabinet (mm):	640 x 480
--------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES:

Brillo (cd/m²):	600-700
Tasa de refresco (Hz):	3840
Tipo de Chasis:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
Tipo de Mantenimiento:	FRONTAL
Protección:	IP40/IP43
Peso cabinet (Kg):	7,5
Escala de grises:	14 bit
Consumo Máximo (W/m²):	550
Consumo Medio (W/m²):	185
Ángulo de Visión:	140°V/140°H
Voltaje de Entrada:	200V
Vida Útil (horas):	100.000



