

## Laserworld PL-5000RGB IP65

Un láser a todo color de alta potencia con placa base multicontrol incorporada.

**Asombroso control DMX / ArtNET** con ajustes de seguridad internos que simplifican el control de varias unidades junto con el resto de su iluminación DMX. **Licencia de software para espectáculos láser con todas las funciones incluida.** Sección óptica sellada para un bajo mantenimiento. Perfecto para grandes instalaciones en discotecas, eventos en interiores, pequeños eventos al aire libre y se ven increíbles en grandes producciones en números ejecutando persecuciones DMX.

Sistema láser impermeable IP65, apto para uso en exteriores.

Incluye flightcase impermeable.

- 5'000 mW potencia garantizada
- Capacidad gráfica - 45kpps @ 8&deg
- Ángulo máximo de exploración 50°
- Mezcla de colores completa - modulación analógica
- Hazes intensos y nítidos - ca. 5.0 mm diámetro del haz y baja divergencia de 0.9 mrad
- Carcasa estanca **IP65**
- Guarde los ajustes de seguridad directamente en la placa base ShowNET
- Enlaza varias unidades con Power linking, DMX e ILDA
- Software de control informático gratuito - Showeditor - actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: Auto, DMX, Artnet e ILDA
- **Display** para seleccionar fácilmente los modos de funcionamiento
- Incluye estuche impermeable



Controladora ShowNET de serie:

- Varias opciones de control:

### DETALLES TÉCNICOS

<b>Potencia Garantizada en la apertura</b>	5'000 mW
<b>Potencia Rojo</b>	1'200 mW / 638 nm
<b>Potencia Verde</b>	1'700 mW / 520 nm
<b>Potencia Azul</b>	3'000 mW / 450 nm
<b>Espec. del Haz</b>	ca. 5.0 mm / 0.9 mrad
<b>Escáner</b>	45kpps @ 8°
<b>Apertura Máx.</b>	50°
<b>Modos de Uso:</b>	ILDA, DMX, LAN, ArtNet, transmisión ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo, sonido-Luz, maestro-esclavo
<b>Clase</b>	4

<b>Tipo de Láser</b>	Diodo
<b>Clase IP</b>	IP65
<b>Figuras Básicas</b>	más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
<b>Accesorios</b>	maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor
<b>Fuente de Alimentación</b>	85 V - 250 V AC, 50/60 Hz
<b>Consumo Eléctrico</b>	150 W
<b>Tamaño</b>	330 x 250 x 216 mm
<b>Peso</b>	13.0 kg
<b>EAN / MPN</b>	7640144997908



### MODIFICACIONES DISPONIBLES:



\*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.