

Laserworld PL-10.000RGB IP65

Un láser a todo color de alta potencia con placa base multicontrol incorporada. Asombroso control DMX / ArtNET con ajustes de seguridad internos que simplifican el control de varias unidades junto con el resto de su iluminación DMX. Licencia de software para espectáculos láser con todas las funciones incluida. Sección óptica sellada para un bajo mantenimiento. Perfecto para grandes instalaciones en discotecas, eventos en interiores, pequeños eventos al aire libre y se ven increíbles en grandes producciones en números ejecutando persecuciones DMX.

Sistema láser impermeable IP65, apto para uso en exteriores. Incluye flightcase impermeable.

- 10'000 mW potencia garantizada
- Capacidad gráfica 45kpps @ 8°
- Ángulo máximo de exploración 50°
- Mezcla de colores completa modulación analógica
- Haces intensos y nítidos ca. 5.5 mm diámetro del haz y baja divergencia de 0.9 mrad
- Carcasa estanca IP65
- Guarde los ajustes de seguridad directamente en la placa base ShowNET
- Enlaza varias unidades con Power linking, DMX e ILDA
- Software de control informático gratuito Showeditor actualizable a Showcontroller
- Múltiples modos de control: Auto, DMX, Artnet e ILDA
- **Display** para seleccionar fácilmente los modos de funcionamiento
- Incluye estuche impermeable

Controladora ShowNET de serie:

• Varias opciones de control:



DETALLES TÉCNICOS

Potencia Garantizada en la apertura	10'000 mW
Potencia Rojo	3'000 mW / 638 nm
Potencia Verde	4'000 mW / 520 nm
Potencia Azul	4'000 mW / 450 nm
Espec. del Haz	ca. 5.5 mm / 0.9 mrad
Escáner	45kpps @ 8°
Apertura Máx.	50°
Modos de Uso:	ILDA, DMX, LAN, ArtNet, transmisión ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo, sonido-Luz, maestro-esclavo
Clase	4

Clase IPIP65Figuras Básicasmás de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)Accesoriosmaletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software ShoweditorFuente de Alimentación85 V - 250 V AC, 50/60 HzConsumo Eléctrico350 WTamaño330 x 250 x 216 mmPeso15 kgEAN / MPN7640144997915	Tipo de Láser	Diodo
Accesorios maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor Fuente de Alimentación 85 V - 250 V AC, 50/60 Hz Consumo Eléctrico 350 W Tamaño 330 x 250 x 216 mm Peso 15 kg	Clase IP	IP65
alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor Fuente de Alimentación 85 V - 250 V AC, 50/60 Hz Consumo Eléctrico 350 W Tamaño 330 x 250 x 216 mm Peso 15 kg	Figuras Básicas	más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
Consumo Eléctrico 350 W Tamaño 330 x 250 x 216 mm Peso 15 kg	Accesorios	alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software
Tamaño 330 x 250 x 216 mm Peso 15 kg	Fuente de Alimentación	85 V - 250 V AC, 50/60 Hz
Peso 15 kg	Consumo Eléctrico	350 W
	Tamaño	330 x 250 x 216 mm
EAN / MPN 7640144997915	Peso	15 kg
	EAN / MPN	7640144997915



















MODIFICACIONES DISPONIBLES:



^{*}Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.