

Laserworld PL-20.000RGB FB4 IP65

A very powerful full-color laser from the professional range, equipped with a built-in FB4 output card that enables DMX, ArtNet and standalone control as well as computer control via QuickShow or BEYOND. Separatet optics area for low effort maintenance. Perfect for medium to large club installations, indoor events and looks fantastic in large productions. IP65 waterproof laser system, suitable for outdoor use. Including waterproof flightcase.

- 20'000 mW guaranteed power
- Graphics capable - 35kpps @ 8°
- Max scan angle 50°
- Full colour mixing - analog modulation
- Sharp intense beams – ca. 6.5 mm beam diameter and low divergence of 0.9 mrad
- IP65 waterproof housing
- Save safety settings direct to the laser and they apply in all modes
- Link multiple units with linking Power, DMX and ILDA
- Multiple control modes - Auto, DMX, Artnet and ILDA
- including waterproof flightcase
- Pangolin FB4 Interface



DETALLES TÉCNICOS

Potencia Garantizada en la apertura	20'000 mW	Tipo de Láser	Diodo
Potencia Rojo	6'000 mW / 638 nm	Clase IP	IP65
Potencia Verde	8'000 mW / 520 nm	Figuras Básicas	Disponible para descargar
Potencia Azul	8'000 mW / 450 nm	Accesorios	maletín de transporte, cable de alimentación, manual, llave, interlock, incluye versión completa del software Showeditor
Espec. del Haz	ca. 6.5 mm / 0.9 mrad	Fuente de Alimentación	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
Escáner	35kpps @ 8°	Consumo Eléctrico	750 W
Apertura Máx.	50°	Tamaño	427 x 280 x 220 mm (L x W x H)
Modos de Uso:	ILDA, DMX, LAN, ArtNet, tarjeta SD integrada, autónomo, sonido-Luz, maestro-esclavo	Peso	26 kg
Clase	4	EAN / MPN	7640144997922FB4



MODIFICACIONES DISPONIBLES:



*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.