

## ONDESCO

Altavoz de instalación con radiador de graves trasero para amplificadores de 100 V u 8 ohmios. Entregado con soporte de montaje en pared.

ONDE540B Negro - Código H11568 ONDE540W Blanco - Código H11569

La membrana pasiva permite un refuerzo consecuente de los graves.




0/100 V - 8 ohmios
-,
" + 1" + Radiador trasero de graves
8 dB
00-20 000 Hz
0° x 80 ° (HxV)
arcasa de plástico y rejilla de aluminio, impermeable con la cabeza hacia abajo IP65
oporte de pared
onector Euroblock
0W / 8Ω- 2,5 / 5 / 10 / 20 W /100V
70x170x168 mm
Кg
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



## <u>Cableado</u>

Retire las dos tapas de la parte posterior del altavoz para acceder al selector de potencia y a los terminales de conexión.

Conecte los dos cables a los terminales de su altavoz y seleccione la potencia deseada en 70V o 100V o 8 Ohms girando el selector hacia las flechas (aquí en posición 8 Ohms).





Precaución:

La suma de todos los altavoces
conectados no debe superar la
potencia máxima de su amplificador.



Tensión peligrosa Los altavoces deben conectarse en último lugar al amplificador .

Encienda el amplificador cuando la instalación haya finalizado y se haya comprobado minuciosamente.



## Instalación



Desmontaje del soporte mural.



fijación del soporte mural a la pared.




Montaje del soporte mural y orientación del altavoz.





Precaución:
Asegúrate de utilizar tornillos y anclajes que se adapten a tu pared y soporten el peso



## **Dimensiones**







Debido a que AUDIOPHONY® pone el máximo cuidado en sus productos para asegurarse de que sólo obtiene la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Es por eso que las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.