IPair 5x12Six

Proyector IP65, Air DMX, con batería*

*Batería, IP 65 Air DMX

by Contest®

www.siluj.net

IPAIR-5x12SIX

Proyector LED IP65, AirDMX, on batería

5 LEDs de 12W seis colores

code 10411

+ Resistente a salpicaduras de agua
+ Robusta carcasa de aluminio
+ LED 12W RGBWA + UV (6 en 1)
+ Wifi DMX compatible AirBox, AirLED
+ Conexión DMX in/out y alimentación in/out integrada a prueba de agua
+ Control remoto por infrarrojos
+ Compatible con truss de cuadrada 220 y 290 mm
+ Chasis ergonómico con pie ajustable a 5 posiciones

WiFi DMX IP65 Batería Lithium

El IPair-5x12SIX es un proyector portatíl a prueba de agua equipado con 5 LEDs de 12W RGBWA + UV (seis uno). Trabaja con batería o la red eléctrica. Equipado con un transmisor/receptor WiFi integrado AirDMX, una batería de litio y un control remoto infrarrojo, que siempre estará listo para su uso e ilumine siempre que se necesite, en interiores y exteriores.Su chasis ergonómico, permite su colocación directamente en el suelo, se puede ajustar su configuración y ángulos de proyección con un pie ajustable en 5 posiciones situado debajo del proyector.

NEW

FLY-IPAIRx6

Flight-case para 6 IPAir-5x12SIX

code 10464

Para transportar los proyector de forma segura con una caja de transporte especialmente diseñada para dar cabida a 6-FLY-iPair 5x12SIX y todos sus accesorios.

NEW

Su chasis ergonómico, permite que su colocación directamente en el suelo, se puede ajustar su configuración y ángulo de proyección con un pie ajustable en 5 posiciones situadas debajo del proyector.

CARACTERISTICAS TECNICAS

OPTICA
- 5 LED 12W 6 colores - 30 000 horas
- Luminosidad de 844 Lux a 3m
- Lentes de cristal para la perfecta dispersión del haz
- Ángulo de apertura de la lente: 25 °

AIRDMX
- El emisor y el receptor integrado airDMX inalámbrica
- Cobertura media100 m en área abierta
- Banda de frecuencia 2,4 GHz
- Compatible con AirBox-ER1

CARACTERÍSTICAS
- Caja de control integrado con el menú desplegable para mostrar:
-Selección de dirección DMX
- Elección del número de canales: 3 ó 10
- Elección de los programas integrados
- Elección de los colores programados
- Modo Master/Slave
- Programación libre y personal de 20 pasos editable
-Control remoto por infrarrojos para acceder a todas las funciones de forma remota

CONECTORES
- DMX IN y OUT con conectores IP 3 PIN,
- POWER IN/OUT con conectores IP 4 PIN

OTRAS CARACTERISTICAS
- Alimentación : 100-240V/50-60Hz
- Consommation : 65 W
- Batería Lithium 12 células 22,2V 4,4Ah. 500 ciclos de carga máxima
- Autonomia : 6 horas en modo cambio color
  4 horas en blanco (RGB)
- Tiempo de carga: 5 horas
- Nivel de sellado IP65
- Acabado: Negro
- Medidas : 240 x 165 x 280 mm
- Peso : 3,5 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE
- Proyector, manual de usuario
-Doble lira y pie ajustable
- Un control remoto infrarrojo
- Cable IP/IEC 2 polos + tierra

ACCESORIOS

1

2

3

4

1	10465	FICIP-DM Xm	Conector DMX macho estanco para IPAir- IP68
2	10466	FICIP-DMXF	Conector DMX hembra estanco para IPAir- IP68
3	10467	FICIP-POWm	Conector Power macho estanco para IPAir- IP68
4	10468	FICIP-POWf	Conector Power hembra estanco para IPAir- IP68