

# NEUTRIK CONECTOR JACK MONO SERIE "X" RECTO NP2X



Conector Neutrik NP2X Jack mono Recto serie X

- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión del tipo de sujeción probado para una retención de cable confiable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza, mecanizados con precisión

# Referencia NP2X

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Jack

Tipo: Conector Jack / MiniJack

Color: Plata

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 2 Pin / Contacto Género conector: Macho

Marca: Neutrik





- Conector Jack profesional de 1/4", 2 polos, con contactos de níquel y carcasa de níquel
- La serie Plug X sirve para todas las aplicaciones, como aplicaciones para cables de guitarra, cables de audio, altavoces, amplificadores y mesas de mezclas.
- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque
- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo mandril probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite enganchar el contacto de la punta

# Especificaciones

## Producto

Marca: NeutrikTipo: JackModelo: NP2X

Código EAN: 7613187000737

### Eléctricas

- ullet Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento m $\Omega$
- Resistencia dieléctrica: CC 1 KV
- Resistencia de aislamiento:  $> 2 G\Omega$  (inicial)
- Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A
- Tensión nominal: < 50 V

### Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: 1mm² con un AWG 18
- Tipo de contacto: Contactos de soldadura

### Material

- Cojinete: Poliacetal (POM) + PU
- Recubrimiento de contacto: 2 μm Ni (Su)
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento del cuerpo: Cromo
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

# Ambientales

- Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
- Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -20ºC a +65ºC
- **Nota:** El conector Jack NP2X se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

# • Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital





