



# PROCAB Cable altavoz 8x4 mm FLAMOFLEX NHFR Flexible



Cable de altavoz 8 x 4.0 mm<sup>2</sup>, 11 AWG, FlamoFlex NHFR, Procab CLS840

**FlamoFlex: cumplen con la norma IEC 60332-1 con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones públicas.**

- Conductores rígidos y densos de 11 AWG
- Cubierta exterior de instalación FlamoFlex IEC 60332-1
- Cumple con IEC 60332-1 NHFR
- No es la mejor opción para compañía de alquiler de equipos audiovisuales

Referencia CLS840

Unidad: Precio por Metro  
Embalaje completo: 100 Metros  
Aplicaciones: Instalación  
Clase: FlamoFlex  
Color: Cubierta exterior color negro  
Gama Cable: Audio  
Clase de Cable: Cable Altavoz  
Tipo de Cable: Cable Altavoz  
Sección del cable: 8 x 4 mm<sup>2</sup>  
AWG (American Wire Gauge): AWG 11

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Marca: Procab

- El cable CLS840 es un cable de altavoz de instalación de 8 núcleos con una cubierta externa Flamoflex que **cumple con la norma IEC60332-1 con respecto a la resistencia al fuego y a la flamabilidad en instalaciones públicas.**
- El material flamoflex está diseñado específicamente con la conveniencia de los instaladores en mente, ofreciendo una cubierta externa lisa y duradera para una fácil instalación y extracción.
- El cable consta de conductores individuales NHFR aislados con una sección de 8 x 4,0 mm<sup>2</sup> (11 AWG) que se componen de cables trenzados de cobre estañado. El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar, mientras que el material de cobre estañado mejora la resistencia a la corrosión y a la oxidación del cable, lo que permite su uso tanto en interiores como en exteriores, en ambientes húmedos o marinos.

## Características

- Tipo de cable: Cable del altavoz de 8 hilos
- Conductor interno. Material: TC 56 x 0.3 mm (Ø) (OFC)
  - Sección: 4 mm<sup>2</sup>
  - American Wire Gauge: 11 AWG
  - Número de conductores: 8
  - Aislamiento: NHFR 3,6 mm (Ø) Colores Negro / blanco / gris / rojo / verde / azul / amarillo / naranja
- Relleno: Ninguno
- Separador: Al-Mylar
- Cubierta exterior: NHFR 18 mm (Ø) color negro
  
- Resistencia dieléctrica: 2 (KV / 1 min DC)
- Voltaje nominal: 300 V
- Resistencia DC: 4,48 (Ω / Km)