

TRITON MINI RECORTE LED COB 20W 3200K 15-30º BLANCO



TRITON BLUE

Mini recorte 20W LED 3200 K, con Zoon de 15 a 30º, cuerpo blanco

- Totalmente silencioso, sin ventilador.
- 4 cuchillas para utilizar como recorte de luz.
- Tamaño compacto, diseño discreto y peso ligero.
- Permite la proyección de gobos.

Referencia T20Z2-1530-3200

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom de 15 a 30º
Potencia: 20W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100-240V / 50-60Hz.
Temperatura de color: 3200K
Gama: Proyector
Tipo: Recorte LED
Color: Blanco
Número de LED: 1 LED COB 20W blanco cálido de 3.200ºK
Tamaño: Medidas: 29 x 13 x 17 cm
Certificación: CE
Consumo: 20W
Peso: 1,6 kg
Marca: Triton Blue

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/nd.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- Proyector de recorte LED COB de 20W, con apertura Zoom de 15 a 30º.
- Fabricado con una estructura sólida de aluminio fundido aportando una protección IP65 al cuerpo del proyector.
- Con un enfriamiento natural del chasis en modo silencioso, mediante disipadores de calor y una ausencia de ventiladores.
- Además incluye 4 cuchillas y espacio para instalación de porta gobos.
- Con una moderna apariencia, hacen que sea ideal para su uso en museos, galerías de arte, teatros, grandes almacenes, hospitales, hoteles, etc.
- Gracias a su tamaño compacto, diseño discreto y peso ligero, además de su facilidad de uso, es un proyector cómodo de utilizar tanto en su manejo, como en el transporte e instalación.
- Disponible también en color con cuerpo negro

• Especificaciones

◦ Óptica

- 1 LED COB 20W blanco cálido de 3.200ºK
- CRI: ≥ 95Ra.
- Tamaño del gobo: Ø exterior 27 mm. Ø imagen 21 mm
- 4 cuchillas para ajuste y recorte de imagen

◦ Eléctricas

- Consumo de energía: 20W
- Alimentación: 100-240V / 50-60Hz.
- Se suministra con cable de alimentación de 1 m sin conector.
- No dimerizable

◦ Ambientales

- Sistema de refrigeración sin ventilador ausencia total de ruidos
- Rango temperatura de trabajo: De -10º a +45º
- Protección IP65

◦ Dimensiones y peso

- Peso neto: 1,6 kg
- Medidas: 29 x 13 x 17 cm
- Peso con embalaje: 1,8 kg
- Medidas embalaje: 34 x 13,5 x 17,5 cm



• Accesorios incluidos

- Porta gobos (3,9 x 7,4 cm)
- Porta filtros (6,6 x 6,5 cm)

• Descripción para proyectos

- *Proyector recorte LED COB 20W 3200ºK (blanco cálido). Triton Blue T20Z2-1530-3200. Dotado con óptica Zoom de 15º a 30º. Con un CRI: ≥ 95Ra. Toma de alimentación de entrada mediante cable de 1,0 m. Fuente de alimentación 100-240V / 50-60Hz. Consumo de energía de 20W. Con un sistema de enfriamiento sin ventilador y aletas laterales para disipación total de calor, totalmente silencioso. Acabado: Negro. Incluso porta filtros, porta gobos, 4 cuchillas ajustables y soporte fijación. Peso neto 1,6 kg, medias 24,5 x 13,0 x 17,0 cm.*

130 245



170



Distancia proyección en metros	Diámetro proyección en metros	
3	1,1	1,7
5	1,4	2,2
5	1,7	2,8
6	2,2	3,4
7	2,4	3,9
8	2,8	4,3

