



# CONECTOR XLR 5P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS PLATANEUTRIK NC5FXX-BAG



Conector Neutrik NC5MXX-BAG. XLR de 5 contacto hembra aéreo contactos plateados y cuerpo negro

- Conector de cable hembra de 5 polos con carcasa metálica negra y contactos plateados.
- La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR.
- El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad del contacto, así como el alivio de tensión del cable.

Referencia NC5FXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- **Características**

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad.
- El contacto HEMBRA incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de contacto. Conector HEMBRA con un cierre de metal sólido mejorado, más grande y más fácil de manejar el alivio de tensión proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el ensamblaje sea más fácil y más rápido. El arranque con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra la tensión del doblado del cable. Bien protegido contra cualquier daño. Marcado con un holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico.

- **Especificaciones**

- **Producto**
  - Título NC5FXX-BAG
  - Tipo de conexión XLR
  - Género: Hembra
- **Eléctricas**
  - Capacitancia entre contactos  $\leq 7$  pF
  - Resistencia de contacto  $\leq 3$  m $\Omega$
  - Rigidez dieléctrica 1,5 kVdc
  - Resistencia de aislamiento  $> 10$  G $\Omega$  (inicial)
  - Corriente nominal por contacto 7,5 A
  - Tensión nominal  $< 50$  V
- **Mecánicas**
  - Cable O.D.: De 3.5 a 8.0 mm
  - Fuerza de inserción  $\leq 20$  N
  - Fuerza de retirada  $\leq 20$  N
  - Vida útil  $> 1000$  ciclos de apareamiento
  - Tamaño de cable máx. 1.0 mm<sup>2</sup> con AWG 18
  - Cableado de contactos de soldadura
  - Dispositivo de bloqueo Latch lock
- **Material**
  - Poliuretano
  - Recubrimiento de contacto 2  $\mu$ m Ag sobre 2  $\mu$ m Ni
  - Contactos Latón (CuZn39Pb3)
  - Inserto Poliamida (PA 6.6 30% GR)
  - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
  - Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
  - Shell chapado cromo negro
  - Alivio de tensiones de poliacetal (POM)
- **Ambientales**
  - Inflamabilidad UL 94 HB
  - Cumplimiento estándar IEC 61076-2-103
  - Clase de protección IP 40
  - La soldabilidad cumple con IEC 68-2-20
  - Rango de temperatura de -30 ° C a +80 ° C

- **Nota:** El conector NC5FXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acercas de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

