

UNIVERSAL DMX BASIC CLASS 256 CHANNELS



CONTROLADOR SUNLITE-BC DE 256
CANALES DMX

- 256 canales DMX (con opción de ampliación a 512 canales DMX).
- 128 canales en modo autónomo.
- Salida de señal DMX a través de un conector XLR hembra de 3 Pin.



Referencia SUNLITE-BC

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Sunlite Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Voltaje / Tensión: DC 5-5.5V 0.6A
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 90 x 50 x 37 mm
Certificación: CE, EC, EMC y RoHS
Número de canales: 256 canales DMX
Marca: Sunlite



- **Empieza con buen pie con la suite 3 de Sunlite**

- **SUNLITE-BC** es la interfaz USB-DMX perfecta para empezar con el software Sunlite Suite 3
 - Asequible, actualizable, plug&play... Consigue Sunlite Suite 3 EXPRESS y conserva la posibilidad de adquirir más canales DMX (hasta 512 en total) o la versión completa del software en la tienda DmxSoft
- **EXPRESS**
 - En modo EXPRESS, Sunlite SUITE 3 no permite el uso de audio/vídeo, la sincronización con código de tiempo MIDI ni el uso de disparadores de tiempo
 - Dicho esto, el modo EXPRESS puede ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones
- **FULL**
 - Disparadores de tiempo, multimedia (audio y vídeo), sincronización con código de tiempo MIDI... Todo está disponible; no necesitarás comprar ninguna extensión para aprovechar la potencia del software. El modo completo puede ser necesario si quieres crear un espectáculo totalmente sincronizado

- **CONTROLADOR SUNLITE-BC DE 256 CANALES DMX**

- El nuevo SUNLITE-BC de Nicolaudie es la solución fácil de configurar y usar con 256 canales DMX que incluye SUT (Smart Upgrade Technology), se suministra con una tarjeta llave para configurar el software y adquirir opcionalmente la actualización a 512 canales

- **Características**

- Nueva caja con interface con botones de control (3 botones), conector de salida DMX y conector USB tipo C
- Función modo autónomo
- Incluye SUT (Tecnología de actualización inteligente) para ampliación de canales DMX mediante tarjeta suministrada con el equipo
- Equipo totalmente compatible con el software Nicolaudie ESA2, Sunlite 2 y Sunlite 3
- Compatible con Windows 7/8/10 (Software para Mac opcional)
- Conectores instalados: 1 USB Tipo-C y 1 XLR de 3 PIN
- Memoria: Interna flash
- Temperatura de trabajo de 0°C a 50°C
- Certificaciones: EC, EMC y RoHS

- **La caja incluye**

- 1 controlador DMX SUNLITE-BC
- 1 Cable USB para conexión a PC
- 1 Tarjeta de actualización (KEY)

- **Descripción para proyectos**

- Controlador DMX SUNLITE-BC, Basic Class, diseño compacto con 1 XLR, Suite3 Express, 256 canales
- Interfaz USB-DMX inteligente. 256 canales DMX (ampliable a 512 o más con Art-Net). Tecnología de actualización inteligente (SUT). Modo autónomo con el software ESA. Funciona en modo LIVE con los software Sunlite Suite, Sunlite Suite 2 y Sunlite Suite 3. Compatible con Windows 7/8/10. Software para Mac disponible opcionalmente. Medidas 90x50x37mm



