

BT PROFILE160/LED ENGINE BASE RECORTE 160W LED



Cuerpo principal con LED COB (BT-PROFILE160/LED) de 160W y 3200K

- Potente base con lampara LED para recorte teatrobasado en tecnología COB LED de alta potencia.
- **Es un reemplazo perfecto para las unidades halógenas con alto consumo de energía**
- Construcción robusta de aluminio fundido y extruido.

Referencia B06000

BT-PROFILE160 / ENGINE LED

- Equipado con un COB LED de alta potencia de 160W, 3200K de temperatura de color.
- Sistema de refrigeración extremadamente silencioso con tecnología de tubo de calor.
- Compatible con ETC Source Four-optics
- Pantalla LCD para una fácil configuración.

3 modos de trabajo

- Dimmer manual de 16 bits (se puede ajustar en el proyector, 65535 pasos de atenuación)
- DMX 8bit dimming (1 fader)
- Regulación DMX de 16 bits (2 faders: grueso + fino)
- Diferentes curvas dimmer:
 - Lineal
 - Ley del cuadrado
 - Ley del cuadrado inversa
 - S curva
- Asa trasera aislada

Las ópticas se suministran como accesorio pudiendo tener 2 opciones diferentes

- “BT-PROFILE160 / OPTIC 15-30” (código de pedido: B06001): rango de zoom de 15° -30°
- “BT-PROFILE160 / OPTIC 25-50” (código de pedido: B06002): rango de zoom de 25° -50°
 - Hay otros productos vinculados opcionales como Iris y porta gobos

Características BT PROFILE160/LED Base

- Peso: 6,1 kg
- Alimentación: AC 240V, 50Hz
- Consumo: 170W
- Color: Negro
- Display de control: LCD
- Canales DMX: 2
- Lumen: 11.566
- Temperatura de color: 3200K
- CRI: 90
- Entrada / Salida señal DMX mediante XLR de 3 Pin

