



# BRITEQ BT- AKKULITE IP RGBWA 6 LED 10W Bateria



Proyector LED con batería con 6 LED RGBWA de 10W. IP65 BT-AKKULITE

- Proyector LED para exteriores con batería, basado en 6 LED de 10Watt **RGBWA** para evitar sombras de color no deseadas.
- Ángulo de haz 22°
- El ángulo de proyección se puede ajustar a más de 25° (vertical a horizontal)
- La solución perfecta para aplicaciones al aire libre: fiestas en el jardín, eventos al aire libre, árboles iluminados, plantas, pasillos, perfecto para empresas de alquiler de iluminación y eventos...
- **Proyector IP65**



Referencia B05135

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 22º  
Voltaje / Tensión: Ac 100 - 240V, 50 / 60Hz  
Rango IP: IP65  
Número de LED: 6 LED de 10W  
Colores LED: RGBWA, (Rojo, verde, azul, blanco, ámbar)  
Tamaño: 180 x 150 x 198 mm  
Número de canales: DMX máximo 10 canales  
Peso: 4,5 kg

- El ángulo de proyección se puede ajustar a más de 25° (vertical a horizontal)
- Uso de +/- 10 horas en modo desvanecimiento con una batería completamente cargada
- Cada proyector está equipado con un módulo transceptor inalámbrico (transmisor y receptor) que es 100% compatible con el protocolo W-DMX G4 de "Wireless Solution Sweden".
- **El proyector también se puede usar con la batería vacía: solo conéctelo a la red eléctrica!**
- Cambios de color **RGBWA** muy suaves gracias a la alta frecuencia. electrónica de atenuación
- El cargador de batería interno carga la batería mientras el proyector funciona con la red eléctrica.
- Diferentes modos de trabajo:
  - Independiente: colores personalizados seleccionables o automáticos y cambios de color sincronizados
  - Modo maestro / esclavo: maravillosos espectáculos de luces preprogramados y sincronizados con música.
  - Controlado por DMX: cableado e inalámbrico. (5 modos: 4-5-9-10 canales, LEDCON-02 Mk2)
  - Controlado por un pequeño controlador JC Systems LEDCON-02 Mk2 o LEDCON-XL
  - Controlado por control remoto inalámbrico IR
- Entrada de red IP-Power (Seetronic) resistente a la intemperie
- Conectores de entrada y salida XLR de 3 pines resistentes a la intemperie

## Características

- Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Control DMX: Máximo 10 canales (ver manual)
- Dimensiones: 180 x 150 x 198 mm
- Peso: 4,5 kg

## Contenido del paquete

- 1 Proyector de batería BT-AKKULITE IP
- 1 Cable de alimentación
- 1 Mando a distancia IR
- 1 Filtro frost
- 1 Manual de usuario

## Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-AKKULITE IP RGBWA
- Código producto:
- Código EAN:

**Nota:** Este proyector tiene supresión de interferencias de radio. Cumple con los requisitos de las normas actuales, tanto europeas como nacionales a tal respecto. Dicha conformidad ha sido establecida y las declaraciones y documentos pertinentes han sido depositados por el fabricante. Este dispositivo ha sido diseñado para producir efectos de iluminación decorativa y se utiliza en sistemas de espectáculos de iluminación, eventos, etc.

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



WGT (kg/lbs)	6.8/15	6.8	22.1	13.2	7.5	6.5
WGT (kg/lbs)	27.7/61	188	789	112	119	85
WGT (kg/lbs)	400	149	52	11	20	14
WGT (kg/lbs)	2000	650	245	60	104	72
WGT (kg/lbs)	1200	325	180	41	52	36
LUX (full on)	8160	2640	907	518	328	227

