



LD SYSTEMS ALTAVOZ LINE ARRAY DOBLE DE 4



Altavoz line array VA4 de LD Systems (Una unidad)

- El **VA4** de **LD Systems** es un altavoz line array de 2 x 4" ligero y ultra compacto para configuraciones con una respuesta en frecuencia de 80 Hz a 19 kHz.

Referencia LDVA4

- Los dos woofers de 4" con potentes imanes de neodimio y conos de Kevlar ofrecen una potencia admisible de 200 W de continua.
- Montado en una guía de ondas de 1", el motor de compresión de agudos con imán de neodimio tiene una bobina de 1,35", circuito de protección y una potencia nominal de 75 W de continua.
- La dispersión de cada elemento es de 120° x 10° en un amplio rango de frecuencias.
- La caja del **VA4** está fabricada con abedul contrachapado de 12 mm y lleva un recubrimiento de DuraCoat LX impermeable y duradero. Está equipada con conectores Neutrik NL-4 y accesorios de volado, y su inclinación es fácilmente ajustable de 0° a 7,5° en tres pasos de 2,5°. El **VA4** está diseñado para su montaje volado o apilado sobre el suelo.
- Para las bajas frecuencias, el subwoofer pasabanda de 2 x 12" V212B y el subwoofer bass reflex de 2 x 15" V215B son el complemento perfecto para el altavoz **VA4**.

Características

- Tipo de producto: Altavoz Line Array
- Diseño: De 2 vías
- **Características del subwoofer**

- Dimensiones del woofer: 2 x 101,6 mm
- Tamaño del altavoz de medios/bajos: 2 x 4"
- Tipo de subwoofer: Kevlar
- Imán del subwoofer: Neodimio
- Marca del subwoofer: Custom Made
- **Características del motores de agudos**
 - Difusor: Guía de ondas
 - Tamaño del motor de agudos: 1"
 - Tamaño del motor de agudos: 25,4 mm
 - Imán del motor de compresión: Neodimio
 - Marca del motor de compresión: Custom Made
 - Bobina del motor de compresión: 1,35"
 - Bobina del motor de agudos: 34,3 mm
- **Más propiedades**
 - Dispersión (H x V): 120 x 10°
 - Potencia (RMS): 200 W
 - Potencia del motor de compresión (RMS): 75 W
 - Respuesta en frecuencia: 80 - 19000 Hz
 - Frecuencia mínima de cruce (Hz): 2100 Hz
 - SPL (1 W, 1 m): 90 dB
 - SPL máx.: 113 dB
 - Impedancia: 16 Ohmio(s)
 - Protección de altavoz: Motores de agudos
 - Ángulo de inclinación: 0 / 2,5 / 5 / 7,5°
 - Entradas de altavoz: Neutrik Speakon, 4 pines
 - Conexiones de salida de altavoz: Neutrik Speakon, 4 pines
 - Material de la caja: Tablero abedul de 18 mm
 - Superficie de la caja: Lacado DuraCoat LX
 - Diseño de la caja: Bass reflex
 - Ancho: 480 mm
 - Altura: 139 mm
 - Fondo: 261 mm
 - Peso: 9,6 kg
 - Características: Accesorios de volado incluidos , Asas de acero



