AUDIOPHONY GO-Mono-F5 RECEPTOR UHF 16 FREC. PARA 1 EMISOR - 500MHz

Receptor Diversity GO-Mono-F5 UHF para 1 emisor - 500MHz

• Receptor UHF de 16 frecuencias
• Rangos de frecuencia UHF 514-542 MHz, compatible con 4G
• Sistema Diversity para recepción libre de microcortes.
• Silenciador ajustable.

Pieza

1 Unidad

Referencia H11029

Receptor Diversity GO-Mono-F5 UHF 16 frecuencias para 1 emisor - 500MHz

• Receptor UHF de 16 frecuencias
• Rangos de frecuencia UHF 514-542 MHz, compatible con 4G
• Sistema Diversity para recepción libre de microcortes.
• Silenciador ajustable.
• Operación simultánea de 4 receptores (4 micrófonos)
• Antenas ajustables en el frente
• Alcance promedio de 70m en condiciones ideales
• XLR balanceado y salidas de jack no balanceadas

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

• Montaje en bastidor por dos a través de FREE-RACK (opcional)
• Dimensiones: 130 x 36 x 92 mm.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.