

# ELUMEN8 FRESNEL LED 75W RGBW MKII 10º a 50º

## elumen8

Fresnel LED 75W RGBW (MP 75 LED Fresnel RGBW MKII) Elumen8

- La familia MP LED Fresnel son luminarias compactas, robustas y fáciles de usar de uso general para TV, escenarios, ideales para escenarios pequeños, estudios y aplicaciones de iluminación.
- Estos proyectores proporcionan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
- La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de atenuación

Referencia ELUM105

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Gama: Fresnel LED RGBW

Apertura haz: Zoom manual de  $10^{\circ}$  a  $50^{\circ}$ 

Potencia: 75W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Color: Negro

Colores LED: RGBW

Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265

mm





Certificacion: CE y RosH

Número de canales: Canales DMX: 4/5 ó 7

seleccionables Peso: 3,8 kg Marca: Elumen8

### Características


- Optica
- 1 LED COB de cuatro colores de 75 W (RGBW)
- Ángulo de haz ajustable manualmente: 10° 50°
  - 10° 6.031 Lux a 2 m (encendido total)
  - 50° 630 Lux a 2 m (encendido completo)
- Velocidad de refresco de 1.8kHz
- Control
  - Canales DMX: 4/5 ó 7 seleccionables
  - RDM (Remote Device Management)
  - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
  - 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S
- Otras características
  - Menú de 4 botones con pantalla LCD
  - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
  - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pines
  - Ventilador con control de temperatura
  - Porta filtros y visera de 4 palas incluidos

### Especificaciones

- o Consumo de energía: 86W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Fusible: F2A 250V
- Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265 mm
- Peso: 3,8 kg

#### Contenido del embalaje

- 1 Proyector Fresnel 75W RGBW con Zoom de 10º a 50º
- 1 Visera de 4 palas
- 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido
- 1 Manual usuario



10" - Lux R G B W FULL ON	6400 7640 1650 10800 24100	1104 1912 412 2894 6031	489 849 183 1200 2580	275 478 103 673 1510	176 308 65 430 965
50" - Lux R G B W FULL ON	500 816 160 1110 2520	125 204 40 277 630	55 90 17 123 280	31 51 10 69 158	20 32 6 44 101
				<b>&gt;</b>	
One	1m	2m	Sm	411	5m











