

ELUMEN8 FRESNEL LED 120W WW 3000K 19º A 37º RDM

elumen8

Fresnel LED 120W 3000K Zoom manual de 19° a 37 $^{\circ}$ (MP 120 LED WW)

- Los dispositivos de iluminación MP 120 Fresnel estan equipados con una lente Fresnel de 20 cm con un LED COB de 120 W y 3000 K.
- Al producir un haz de bordes suaves, las unidades no solo tienen un ángulo de haz ajustable manualmente de 19° a 37°, sino que también se suministran con visera para controlar aún más el haz, lo que las hace ideales para aplicaciones de iluminación escénica, TV y teatral.
- Estos fresnels brindan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
- Este proyector por sus características puede ser el sustituto ideal del tipico proyector utilizado en TV conocido como "BUTANITO".

Referencia ELUM107





Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Gama: Fresnel LED TV, teatro

Apertura haz: Zoom manual de 10º a 37º

Potencia: 120W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Temperatura de color: 3000K

Color: Negro

Tamaño: 371 x 301 x 310 mm Certificacion: CE y RosH

Diametro: Lente fresnel de 20 cm

Número de canales: Canales DMX: 1/3 ó 5

seleccionables Peso: 7,8 kg Marca: Elumen8

Características

- Optica
- 1 x 120W LED COB blanco cálido (3000K)
- Zoom: Ángulo de haz ajustable manualmente: 19° a 37°
- 19° 14,800 Lux @ 2m
- 37° 3,349 Lux @ 2m
- CRI: 95
- Velocidad de refesco 1.5kHz

Control

- Canales DMX: 1/3 ó 5 seleccionables
- RDM (gestión remota de dispositivos)
- Dimmer 0 100% 8 ó16 bits y luz estroboscópica variable 4 curvas de dimmer como LED o halógenos: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida de alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros y visera de 4 palas incluidas

Especificaciones

- Consumo de energía: 136W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Fusible: F2A 250V
- Dimensiones (Al x An x Pr): 371 x 301 x 310 mm Peso: 7,8 kg

Contenido del paquete

- $\circ~1$ Proyector Fresnel 120W 3000K Zoom manual de 19 $^{\rm o}$ a 37 $^{\rm o}$
- 1 Visera 4 palas
- o 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido
- 1 Manual usuario

Descripción para proyectos

• Proyector lente fresnel LED COB 120W 3200°K (blanco cálido). Elumen. Dotado con lente Fresnel y Zoom manual DMX. Panel de mando incorporado con pantalla LCD desplegable para selección de dirección DMX, selección de número de canales: 1, 3 ó 5. Con un CRI 95Ra. Movimiento Zoom 19º-37º control DMX. Con conexiones DMX IN y OUT a través de conectores XLR de 3 y 5 pin, toma de alimentación de entrada y salida mediante PowerCON. Fuente de alimentación 100-240V / 50-60Hz. Consumo de energía de 136W. Con un sistema de enfriamiento mediante disipador de calor y ventilador silencioso. Acabado: Negro. Incluso con visera ajustable de 4 palas, soporte fijación y cable de alimentación PowerCON. Medidas 371 x 301 x 310 mm. Peso 7,8 kg.





















