

ELUMEN8 PAR LED 100W IP65 16º ENDURA CW100 COB

elumen8

PAR LED COB 100W blanco frío IP65 16º (Endura CW100 COB)

- La serie Endura son pares con clasificación IP, preparador para alquiler, para las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en conciertos, TV y aplicaciones al aire libre.
- El dispositivo se puede controlar a través de DMX y proporciona una variedad de funciones de macro, cambio, desvanecimiento y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM459

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Gama: PAR LED COB IP65

Apertura haz: Ángulo de haz: 16°. 9852 Lux a 2 m

(encendido total)





Potencia: 100W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Temperatura de color: 4500K

Rango IP: IP65 Color: Negro

Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245

mm.

Certificacion: CE y RosH

Número de canales: Canales DMX: 1 ó 3 canales

seleccionables Consumo: 105W Peso: 5,0 kg Marca: Elumen8

- El dispositivo también puede funcionar como maestro / esclavo y se puede acceder a él a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados.
- La robusta carcasa con clasificación IP65 cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pines para facilitar una conexión sin problemas.

• Características

- Optica
 - 1 LED COB blanco frío de 100 W (4500K)
 - Ángulo de haz: 16°. 9852 Lux a 2 m (encendido total)
 - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz

Control

- Canales DMX: 1 ó 3 canales seleccionables
- RDM (Gestión remota de dispositivos)
- Manual y modos maestro / esclavo
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable

• Otras características

- El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
- Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
- Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
- Enfriamiento por convección
- Snoot de 50 mm incluido

Especificaciones

- Consumo de energía: 105W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Fusible: F2A 250V.
- Clasificación IP: IP65
- Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
- Peso: 5 kg

· Contenido del paquete

- 1 PAR LED COB 100W blanco frio IP65 16º (Endura CW100 COB)
- 1 Snoot de 50 mm
- o 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido
- 1 Manual usuario







