

LEDJ PROYECTOR 15 LED RGBW 8W IP65 25º



Proyector 15 LED 8W RGBW IP65 Spectra PAR 125Q8 LEDJ

- El exterior Spectra Par 15Q8 cuenta con 15 LED de cuatro colores de 8 W, que brindan color RGBW, que va desde tonos intensos y saturados hasta tonos pastel.
- Controlable a través del sistema de menú LED de 4 botones integrado para modos automático, de color estático o maestro / esclavo, con la opción de control DMX para instalaciones más grandes.
- El cuerpo de aleación de alta resistencia, silencioso, refrigerado por convección cuenta con conectores con clasificación IP65 para DMX y entrada / salida de red.
- Apertura del haz 25º

Referencia LEDJ281

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Gama: Proyector LED RGBW IP65

Apertura haz: 25º Potencia: 130W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Rango IP: IP65

Color: Cuerpo color negro





Número de LED: 18 LED RGBW de 8W cada uno

Colores LED: RGBW

Carcasa / Cuerpo: Aleación de alta resistencia Tamaño: Dimensiones: 340 x 295 x 170 mm

Certificacion: CE y RosH

Potencia LED / Lampara: 8W x 15 LED

Número de canales: Canales DMX 4, 6 u 8 canales

seleccionables

Consumo: 130W (Full color)

Peso: 4,53 kg Marca: LEDj

• Características

- 15 LED de cuatro colores de 8 W (RGBW)
- Ángulo de haz: 25°
- 6,464 Lux a 2 m (encendido total)
- Frecuencia de actualización de 3 kHz
- Canales DMX: 4, 6 u 8 seleccionables
- · Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color y modos maestro / esclavo
- Dimmer 0 100% y luz estroboscópica variable
- Menú de 4 botones con pantalla LED
- o Conexiones finales de entrada / salida de potencia con clasificación IP
- o Conexiones finales de entrada / salida DMX de 3 clavijas con clasificación IP
- Enfriamiento por convección

Otras especificaciones

■ Consumo de energía: 130W

■ Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Clasificación IP: IP65

■ Dimensiones: 340 x 295 x 170 mm

Peso: 4,53 kg

• Contenido del paquete

- 1 Proyector 15 LED RGBW de 8W cada uno
- 1 Cable alimentación UK. Schuco a red no incluido
- 1 Manual usuario

Accesorios opcionales

- o Grapas y abrazaderas para tubo de 50
- Cables de seguridad de 3, 4 y 5 mm
- o Cables alimentación IP65 para alargo de entrada
- o Cables señal DMX IP65 para alargo de señal de entrada y salida





















