

Neutrik XLR macho aereo 3 pin NC3MX-TOP





Conector macho XLR 3 pin aéro sellado alta resistencia NC3MX-TOP Neutrik

- XLR aéreo de 3 Pin
- Protección exterior con clasificación IP65 y certificada UL50E
- Mantiene el sellado IP65 cuando esta en uso
- Fabricado con materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto según UL
- Contactos chapados en oro

Referencia NC3MX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades

Gama: XLR

Tipo: Conector XLR Voltaje / Tensión: 50V Rango IP: IP65

Color: Plata

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 3 Pin / Contacto

Certificacion: Aprobaciones: UL. Inflamabilidad: UL 94

V-0. Normas: IEC 61076-2-103 Género conector: Macho

Marca: Neutrik





Aplicaciones

- Proyectores de iluminación LED para exteriores
- Letreros luminosos
- Pantallas LED
- Equipos audiovisuales para uso en exteriores

• Características destacadas

- · Conectore XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto
- Clasificación IP65 y protección exterior certificada según UL 50E (en combinación con otros conectores de la gama TOP de Neutrik)

• Características eléctricas

∘ Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF

∘ Resistencia de contacto: \leq 3 m Ω

• Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc

• Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)

Corriente nominal por contacto: 16A

∘ Voltaje nominal: <50 V

Características mecánicas

OD del cable: 5.0 - 8.0 mm

∘ Fuerza de inserción: ≤ 20 N

Fuerza de retirada: ≤ 20 N

• Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento

o Tamaño del cable: Máx. 1,5 mm² y máx. AWG 16

o Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

• Características de los materiales

Cojinete: Caucho resistente a los rayos UV

Galjanoplastia de contacto: 0,2 μm de aleación dura de Au sobre 2 μm de Ni

Contactos: Bronce (CuZn39Pb3)

Inserción: Poliamida (PA66)

• Características ambientales

· Aprobaciones: UL

Inflamabilidad: UL 94 V-0Normas: IEC 61076-2-103

Clase de protección: IP65, envolvente UL50E tipo 4 (cuando esta conectado)

Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20

• Rango de temperatura: De -30° C hasta +80° C

Identificación

Marca: Neutrik

• Familia Neutrik: Conectores Neutrik XLR serie TOP

Tipo de conector: XLRCódigo Neutrik: NC3MX-TOP

· Genero: Macho

• **Nota:** El conector **NC3MX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

Acerca de Neutrik

• Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital









