

CONTEST PURETAP ECOB528-WARM ROLLO 5 M LED COB IP20 3000K 528 LED METRO



Contest 

PURETAPECOB528-WARM. Cinta LED COB 3000K blanco cálido 528 LED metro

- La cinta **COB** permite con estos 528 LED por metro difundir una luz continua sin efecto punteado.
- Para una línea de luz muy intensa, continua y uniforme
- Temperatura color **3000K** blanco cálido

Referencia H11251

Unidad: Rollo cinta 5 m
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 120°
Potencia: Potencia requerida: 14 W / m (70 W por 5 m)
Voltaje / Tensión: 24V
Temperatura de color: Temperatura de color: 3000 K (blanco cálido)
Rango IP: IP20
Número de LED: Tira monocromática de 528 LED / m (2640 LED para 5 m)
LED / metro: 528 IED/m
Peso: 0,11 kg

- Utilizable solo en interiores, la cinta **PURETAPECOB528** es **ideal para mejorar la superficie** gracias a su LED COB que admite una iluminación uniforme
- También te permite jugar con volúmenes o transparencias para un efecto decorativo inimitable
- Compacto y flexible, su instalación es rápida y sencilla, para resultados siempre excepcionales.
- La cinta **PURETAPECOB528** tiene 2640 **LED** tipo **COB** . Ofrecen **un** rendimiento **excepcional** y **un brillo increíble**
- **Características generales**
 - Tira monocromática de 528 LED / m (2640 LED para 5 m)
 - LED COB
 - Temperatura de color: 3000 K (blanco cálido)
 - Brillo: 1273 lúmenes / m
 - CRI: 86
 - Potencia requerida: 14 W / m (70 W por 5 m)
 - Voltaje requerido: 24 V (+ y -)
 - Intensidad variable: Solo con controlador compatible
 - IP20: No resistente a salpicaduras de agua
- **Dimensiones**
 - Longitud: rollo de 5 m
 - Espesor: 2 mm
 - Ancho: 10 mm
 - Se puede cortar cada 45 mm
- **Características**
 - Voltaje de entrada: 24 V
 - Número de LED por metro: 528 LED
 - Energía en modo de ejecución: 14W/m
 - Eficacia total: 84 lm/W
 - Flujo luminoso: 1273 lm/m
 - Temperatura de color: 3000 k
 - IRC: 86
 - IRC-R9: 21
 - Coordenadas cromáticas (x): 0,4369
 - Coordenadas cromáticas (y): 0,3985
 - Eficiencia energética: F
 - Apertura del haz: 120º
 - Índice protección: IP20
 - Medidas (ver dibujo)
 - Altura: 2mm
 - Ancho: 10 mm
 - Longitud de corte: 45 mm



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

