



# CONTEST PURETAP ECOB528-COLD LED COB 6500K ROLLO 5 m IP20 538 LED metro

**Contest** 

PURETAPECOB528-COLD. Cinta LED COB  
3000K blanco frío 528 LED metro

- La cinta **COB** permite con estos 528 LED por metro difundir una luz continua sin efecto punteado.
- Para una línea de luz muy intensa, continua y uniforme
- Temperatura color 6500K blanco frío

Referencia H11252

Unidad: Rollo LED 5 m  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 120°  
Potencia: Consumo de energía: 15 W / m (75 W por 5 m)  
Voltaje / Tensión: DC 24V  
Temperatura de color: Temperatura de color: 6500 K (blanco frío)  
Rango IP: IP20  
Número de LED: Cinta monocromática 528 LED / m (2640 LED para 5m)  
Tamaño: Rollo de 5 m  
Peso: 0,11 kg

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- Utilizable solo en interiores, la cinta **PURETAPECOB528** es **ideal para mejorar la superficie** gracias a su LED COB que admite una iluminación uniforme
- También te permite jugar con volúmenes o transparencias para un efecto decorativo inimitable
- Compacto y flexible, su instalación es rápida y sencilla, para resultados siempre excepcionales.
- La cinta **PURETAPECOB528** tiene 2640 **LED** tipo **COB** . Ofrecen **un** rendimiento **excepcional** y **un brillo increíble**
- **Características generales**
  - Tira monocromática de 528 LED / m (2640 LED para 5 m)
  - LED COB
  - Temperatura de color: 6500 K (blanco frío)
  - Brillo: 1619 lúmenes / m
  - CRI: 84
  - Potencia requerida: 15 W / m ( 75 W por 5 m)
  - Voltaje requerido: 24 V (+ y -)
  - Intensidad variable: Solo con controlador compatible
  - IP20: No resistente a salpicaduras de agua
- **Dimensiones**
  - Longitud: rollo de 5 m
  - Espesor: 2 mm
  - Ancho: 10 mm
  - Se puede cortar cada 45 mm
- **Características**
  - Voltaje de entrada: 24 V
  - Número de LED por metro: 528 LED
  - Energía en modo de ejecución: 15W/m
  - Eficacia total: 100 lm/W
  - Flujo luminoso: 1619 lm/m
  - Temperatura de color: 6500k
  - IRC: 84
  - IRC-R9: 9
  - Coordenadas cromáticas (x): 0,3094
  - Coordenadas cromáticas (y): 0,3347
  - Eficiencia energética: F
  - Apertura del haz: 120º
  - Índice protección: IP20
  - Medidas (ver dibujo)
    - Altura: 2mm
    - Ancho: 10 mm
    - Longitud de corte: 45 mm





**LED COB de alta eficiencia.**

La serie PURETAFECOR 520 tiene 2640 LED tipo COB. Ofrecen un rendimiento excepcional y un brillo increíble.

Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.