

SPEAKON BASE 4 CONTACTOS NEUTRIK NL4MPXX



Conector Speakon N4MPXX Neutrik

- Este conector cumple plenamente con el estándar de dispositivo 62368-1, debido a su certificación de componentes según la norma IEC 61984.
- Conector de chasis de 4 polos, brida negra de tamaño D, orificios pasante avellanados, pestañas planas de 3/16".
- Los conectores de montaje en panel speakON son los conectores de chasis estándar para las interconexiones de altavoces/amplificadores. Cuentan con un sistema de bloqueo metálico único, que hace contacto solo una vez completamente bloqueado. recipientes speakON son robustos, versátiles y fáciles de terminar.

Referencia NL4MPXX

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación







Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Chasis Polos / Pines: 4 Pin / Contactos Género conector: Macho

Marca: Neutrik

- Certificado IEC 61984 > Compatible con IEC 62368-1
- · Los materiales V-0 reforzados con vidrio lo hacen extremadamente robusto y fiable
- Keyway preciso para un acoplamiento seguro
- Sistema de cierre de bloqueo de torsión preciso
- Inserto metálico en la zona de bloqueo
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces

Especificaciones

Producto

■ Marca: Neutrik ■ Modelo: NL4MPXX Genero conector: Macho

Eléctricas

- Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$ ■ Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
- Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
- Corriente nominal por contacto: 25 A rms continuos (clasificación de audio significativamente más alta, dependiendo de la señal)
- Tensión nominal: 250V AC
- Atención: Los conectores SpeakON NO deben utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA

Mecánicas

- Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
- Terminación: Lengüetas planas de 3/16" (por ejemplo, NLFASTON)
- Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
- Forma del chasis: Tamaño D
- Disposición: Posición de orificio estándar, orificios pasantes

Material

- Recubrimiento de contacto: AG
- Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
- Cuerpo: Poliamida (PA 6,6) ■ Contactos: Aleación de cobre

Ambientales

- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Rango de temperatura: De -30ºC a + 80ºC
- Nota: Las bases Speakon NL4MPXX se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

Acerca de Neutrik

· Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital





