

SPEAKON AEREO MACHO 4 C. METALICO INTEMPERIE NEGRO NEW NEUTRIK



Conector Sepakon Neutrik NTL4MXX-BAG macho cuerpo negro IP54

- Conector aéreo para cable, macho de 4 polos, carcasa de metal negro, alivio de tensión tipo mandril
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- La serie SpeakON STXX se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales.
- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4MXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Speakon

Tipo: Conector Speakon





Voltaje / Tensión: Máx. AC 250V

Rango IP: IP54 Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 4 Pin / Contactos Género conector: Macho

Marca: Neutrik

Principales ventajas del NLT4MXX-BAG

- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- o Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Contactos de soldadura extra grandes para cables de hasta 6 mm² (AWG 10)
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas

Especificaciones

Producto

Marca: Neutrik

■ Modelo: NLT4MXX-BAG

■ Género: Macho

Eléctricas

 \blacksquare Resistencia al contacto: < 2 m $\!\Omega$

Resistencia dieléctrica: 2,8 KV AC

• Resistencia de aislamiento: >0,1 G Ω (después del calor húmedo)

Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos

Mecánicas

Diámetro exterior del cable: De 9 a 16 mm

■ Vida del conector: > 5000 ciclos de apareamiento

Tamaño del cable: 6 mm² con AWG 10
 Terminación: Contactos de soldadura
 Dispositivo de bloqueo: Candado rápido

Materiales

■ Recubrimiento del contacto: Au

■ Contactos: Aleación de cobre

■ Cuerpo: Zinc fundido a presión, niquelado

■ Inserto: Poliamida (PA 66)

Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94 V-0

Rango de temperatura: De -30ºC a + 80ºC
 Clase de protección: IP 54 (condición acoplada)

■ Solubilidad: Cumple con IEC68-2-20

• **Nota:** El conector NLT4MXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital
- Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación





