



BT-THEATRE 261 FC FRESNEL FULL COLOR LED ZOOM 15º- 50º



Proyector fresnel BT-THEATRE 261 FC. LED
200W RGBALC

- Un potente teatro Fresnel LED A TODO COLOR "6 en 1" con zoom manual de 15° ~ 50°
- No más necesidad de proyectores separados en blanco y color, BT-THEATRE 261FC lo hace todo
 - BLANCO perfecto con alto CRI > 93Ra y varios ajustes preestablecidos de CCT
 - **iSelección rica de COLOR con ajustes preestablecidos de color siguiendo la numeración LEE!**

Referencia B06046

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom manual de 15º a 50º
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Rango IP: IP20
Número de LED: 1 LED 200W

Colores LED: RGBALC
Tamaño: 392 x 223 x 330 mm
Material: CE
Peso: 8,2 kg
Marca: Briteq

- Gracias al sistema de calibración de color, ya no hay diferencias de color entre diferentes lotes
- Diferentes preajustes de **CCT** para blanco: 1800K, 3000K, 4000K, ..., 8000K.
- Emulación de corrimiento al rojo muy realista durante la atenuación del proyector.
- El LED **RGBALC** de 6 colores y 200 vatios (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian) garantiza una gama de colores muy amplia.
- Funcionamiento muy silencioso: tecnología heat-pipe con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes preajustes (en vivo, estudio, ...).
- Controlado por DMX: 10 modos de canal diferentes (1 a 21 canales) para máxima flexibilidad.
- Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX **opcional**
- Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta tasa de actualización de LED ajustable
- Cuatro configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad.
- Modo independiente: control manual para atenuación, preajustes de color/**CCT**, cambio de verde/magenta y zoom.
- Pantalla **OLED** para navegar fácilmente a través del menú de configuración
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación.
- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración.
- Visera de ocho palas incluida.
- Carcasa de aluminio extruido resistente.
- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON para una fácil conexión en cadena.
- **Características**
 - Entrada de alimentación: AC 110-240V. 50/60Hz
 - Fusible: T5A 250V (20 x 5 mm)
 - Consumo: 230W
 - Entrada y salida de alimentación: Tipo PowerCON
 - Entrada y salida señal DMX: Conectores XLR de 3 y 5 pin
 - LED: LED RGBALC de 200W (Rojo, Verde, Azul, Ambar, Lima, Blanco)
 - CRI: >93
 - Mínima temperatura de color: 1.800K
 - Máxima temperatura de color: 8.000K
 - Zoom manual de 15º a 50º
 - Ratio IP: IP20
 - Tamaño: Ver dibujo
 - Peso: 8,20 kg
- **Identificación**
 - Marca: Briteq
 - Familia Briteq: proyectores para teatro
 - Modelo: BT-THEATRE 261
 - Código para pedidos: B06046
 - Código EAN: 5420025660464



LUX (Full On)	54704	13676	8078	2188	855	547
BT-THEATRE 281FC						
BEAM: 14°						
FIELD: 28°						
DISTANCE (m)	1	2	3	5	8	18
BEAM Ø (mm)	24	49	73	123	196	245
FIELD Ø (cm)	30	90	140	240	397	496

LUX (Full On)	13786	3436	1527	650	215	137
BT-THEATRE 281FC						
BEAM: 44°						
FIELD: 68°						
DISTANCE (m)	1	2	3	5	8	18
BEAM Ø (cm)	81	162	242	405	646	808
FIELD Ø (cm)	135	270	405	674	1079	1349

