

BRITEQ BT-NODE24 MK2 ETHERNET, ART-NET, DMX, RDM, sCAN



BT-NODE24 Briteq con XLR de 5 Pin

- Nodo ArtNet y sACN de alta velocidad con 4 puertos DMX configurables con XLR de 5 pines, interfaz web y pantalla OLED.
- Compatible con DHCP, RDM y Gigabit Ethernet con PoE
- E/S Gigabit Ethernet basada en conmutador Marvell de alta velocidad, sin demora de enlace
- Derivación automática de Ethernet cuando falla la alimentación

Referencia B05037

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX

Potencia: 7W

Voltaje / Tensión: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

Rango IP: IP20 Color: Negro

Tamaño: Montaje en rack de 19" (222 x 440 x 205 mm)





Peso: 1,5 kg Marca: Briteq

- Perfecto para el mercado de instalación con configuraciones sobre soporte Art-Net y DHCP.
- Cumple con el estándar IEEE 802.3-2005 para Gigabit Ethernet de alta velocidad totalmente compatible en largas longitudes de cable.
- Interfaz web integrada con soporte para dispositivos móviles.
- Pantalla gráfica OLED para un fácil monitoreo y configuración.
- Los 4 puertos DMX se pueden configurar como entradas o salidas:
 - · Configurado como entrada: modo normal
 - Configurado como salida: modo simple, LTP, HTP o ZERO
- Múltiples preajustes predefinidos disponibles y preajustes personalizados.
- Compatible con RDM sobre Art-Net.
- Todos los puertos DMX están equipados con conectores Neutrik ® XLR de 3 o 5 pines (ambas versiones disponibles).
- Aislamiento eléctrico del 100 % entre todas las entradas/salidas: los problemas en 1 puerto no influirán en los otros puertos.
- Opciones de poder:
 - o Conexión en cadena Neutrik ® TRUE-1 de 100-240 VCA 50/60 Hz.
 - Entrada PoE clase 0. De 36V a 57V
- Carcasa Carcasa de fundición a presión de ½ 19" con diferentes opciones de instalación:
 - 1 unidad para rack de 1U de 19" (adaptador de 19" incluido)
 - 2 unidades encajan juntas en un rack de 1U de 19" (adaptadores incluidos)
 - Fácil montaje en truss con adaptador de pared (opcional)
 - · Fuertes adaptadores de protección de goma para uso en escenario (opcional)

Características

- o Entrada alimentación: CA 100 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 7W
- Color: Negro
- Pantalla para control: OLED
- Protocolo: Arte-Net, sACN, DMX, RDM
- Control máximo de canales DMX: 2.048
- Conexiones de entrada: XLR de 5 pines, USB, ARNET, RJ45, RDM, PowerCon TRUE1 o compatible
- Conexiones de salida: XLR de 5 pines, USB, ARNET, RJ45, RDM, PowerCon TRUE1 o compatible
- o Medidas: 222 x 44 x 205 mm
- Peso: 1,5 kg

• Accesorios opcionales no incluidos

- B08208 **Soporte ajustable** para poder colgar el spliter mediante una garra a un truss por ejemplo
- B02677 **Omega** para colgar garra
- B08209 Accesorio para montaje en pared















