



# CONECTOR CHASIS USB 3.0 TIPO A-B REVERSIBLE NAUSB3 NEUTRIK



**NEUTRIK**

Conector USB 3.0 Tipo A a B reversible chasis color plata

- Cambiador de género USB 3.0 reversible (tipo A y B), carcasa D de níquel
- El **NAUSB3** es un adaptador de alimentación USB 3.0 **reversible**
- La carcasa estandarizada en forma de D del adaptador se adapta a los paneles de parcheo convencionales y ofrece una protección adicional para el conector.

Referencia NAUSB3

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: USB  
Tipo: Conector USB  
Rango IP: IP20  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Marca: Neutrik

- Adaptador de alimentación USB 3.0
- Inserto **reversible** que ofrece tipo A o B en el extremo delantero o trasero
- Carcasa estándar en forma de D
- Pantalla removible para puesta a tierra del chasis
- Cumple con las especificaciones USB 3.0
  
- **Rendimiento USB 3.0**
  - Para cumplir con las especificaciones USB3.0, el chasis NAUSB3\* contiene un cableado de pines de tolerancia estricta y una conexión a tierra mejorada debido a una película de cobre adicional entre los conectores USB. Como resultado, el adaptador de alimentación garantiza una velocidad de escritura y lectura permanente > 200 MB/s.
- **Género cambiable**
  - Ciertas aplicaciones requieren que el conector USB 3.0 tipo A o tipo B esté en la parte delantera para conectar dispositivos finales como discos duros, cámaras, etc. La configuración del conector del NAUSB3\* se puede cambiar girando el inserto USB sin herramientas especiales.
  - USB tipo A en la parte delantera y USB tipo B en la parte delantera
- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NAUSB3
    - Código EAN: 7613187009136
  - **Eléctricas**
    - Velocidad de lectura/escritura: >200 MB/s
  - **Mecánicas**
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Tamaño D
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
  - **Material**
    - Recubrimiento de contacto: Au
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: PBTP 15 % GR
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: Especificaciones USB 3.0
    - Rango de temperatura: De -25°C a +85°C
  
- **Nota:** El conector **NAUSB3** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
  
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

