

REAN XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS IP65 cuerpo PLATA cotactos PLATA

Base XLR hembra 3 PIN color plata contactos plata IP65

- Bases chasis XLR 3 Pin hembra
- Carcasa de metal en forma de D
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se aparea con el conector REAN IP65 relacionado o con la tapa de goma cubierta
- Diseño único de tapa y junta de goma unificada para proporcionar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación UL94 V-0

Referencia RRX3F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Horas vida útil: Más de 1.000 ciclos de acoplamiento
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Características**
  - Sobre el producto
    - Marca: REAN-Neutrik
    - Modelo: RRX3F-Z-000-1
    - Código EAN: 7613187017414
  - Eléctricas
    - Resistencia de contacto: ≤ 5 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - Mecánicas
    - Fuerza de inserción: ≤ 60N
    - Fuerza de retirada: ≤ 60N
    - Vida del conector: >1000 ciclos
    - Contactos: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Tamaño D
  - Materiales
    - Recubrimiento de contacto: Estaño
    - Contactos: Latón
    - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
    - Elemento de bloqueo: CK67 (resorte)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo
  - Ambientales
    - Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: -20 °C a +70 °C

- **Nota:** El conector **XLR RRX3F-Z-000-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.