

REAN XLR CHASIS 5 PIN IP65 cuerpo PLATA contactos PLATA

Conector REAN RRX5F-Z-001-1 XLR 5 PIN Hembra con protección IP65

- XLR hembra de 5 polos tamaño D y protección IP65
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se acopla con un conector REAN IP65 relacionado o con una tapa de goma cubierta
- Diseño exclusivo unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más sencilla con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación **UL94 V-0**

Referencia RRX5F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Horas vida útil: Más de 1.000 ciclos de acoplamiento
Rango IP: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Especificaciones conector**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: REAN
    - Modelo: RRX5F-Z-001-1
    - Color: Plata
    - Género: Hembra
    - Código EAN: 7613187017322
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: ≤5 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento: >10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5A
    - Tensión nominal: <50 voltios
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤60 N
    - Fuerza de retirada: ≤60 N
    - Vida del conector: >1000 ciclos
    - Tipo de conexión: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Tamaño D
  - **Materiales**
    - Revestimiento de contacto: Estaño
    - Contactos: Bronce
    - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
    - Elemento de bloqueo: CK67
    - Cuerpo: Fundición a presión de zinc
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20ºC a +70ºC

- **Nota:** El conector **XLR RRX5F-Z-001-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.