



# REAN XLR CHASIS 5 PIN IP65 cuerpo PLATA contactos PLATA



Conecotor REAN RRX5F-Z-001-1 XLR 5 PIN  
Hembra con protección IP65

- XLR hembra de 5 polos tamaño D y protección IP65
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se acopla con un conector REAN IP65 relacionado o con una tapa de goma cubierta
- Diseño exclusivo unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más sencilla con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación **UL94 V-0**

Referencia RRX5F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Horas vida útil: Más de 1.000 ciclos de acoplamiento  
Rango IP: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto

Este trabajo tiene licencia Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su explotación total o parcial sin la autorización previa y  
previa de [creativecommons.org](http://creativecommons.org). S.I.L.U.J. S.L.



- **Especificaciones conector**

- **Sobre el conector**

- Marca: REAN
    - Modelo: RRX5F-Z-001-1
    - Color: Plata
    - Género: Hembra
    - Código EAN: 7613187017322

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto:  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5A
    - Tensión nominal: <50 voltios

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción:  $\leq 60 \text{ N}$
    - Fuerza de retirada:  $\leq 60 \text{ N}$
    - Vida del conector: >1000 ciclos
    - Tipo de conexión: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Tamaño D

- **Materiales**

- Revestimiento de contacto: Estaño
    - Contactos: Bronce
    - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
    - Elemento de bloqueo: CK67
    - Cuerpo: Fundición a presión de zinc
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20°C a +70°C

- **Nota:** El conector **XLR RRX5F-Z-001-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

