



NEUTRIK XLR 3 PIN CHASIS cuerpo NEGRO contactos ORO montaje PCB VERTICAL



NEUTRIK

XLR negro chasis de 3 Pin contactos ORO para montaje vertical en PCB

- Base hembra de 3 polos, montaje en placa de circuito impreso vertical, carcasa de metal negro, contactos dorados
- Serie de montaje en panel XLR de cuerpo de metal de tamaño D universal para aplicaciones de montaje en pcb. El inserto se puede quitar de la carcasa para facilitar el montaje. Componente reconocido por UL.

Referencia NC3FD-V-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis

Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Carcasa de metal en forma de D
- Protección RF óptima utilizando 3 contactos de pantalla.
- El inserto se puede quitar de la parte posterior del conector y se bloquea en su lugar mediante un pestillo interno, lo que permite ensamblar y probar la placa de circuito impreso antes de ensamblarla en la carcasa
- Montaje en panel frontal o trasero
- **Especificaciones**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3FD-V-B
 - Género: Hembra
 - **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 5\text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal: 6A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$
 - **Mecánicas**
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Montaje: Montaje de placa de circuito impreso vertical
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Forma del chasis: D
 - **Materiales**
 - Recubrimiento de contacto: Aleación dura de Au de $0,2\text{ }\mu\text{m}$ sobre Ni de $2\text{ }\mu\text{m}$
 - Contactos: Bronce (CuSn6)
 - Inserto: A66
 - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
 - **Ambientales**
 - Aprobaciones: UL
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$
- **Nota:** El conector **NC3FD-V-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

