

CONTRIK POWER CONTAINER EXTREME 1CEE63 4XE16 1028226



Power Container Xtreme Outdoor CPC63-C1-H4-CBM Contrik

- Power Container Contrik es una solución de distribución de energía de primer nivel, altamente confiable y robusto
- El contenedor de energía permite reducir el esfuerzo y el costo del cableado, la protección de circuitos y la medición de energía
- Incluye
 - 1 conector CEE63A IN
 - 4 conectores Harting 16 pin
 - 1 conector cPot OUT
 - Varios disyuntores de protección (ver descripción abajo)
 - 1 Equipo de medida multifuncional digital
 - 3 Salidas axliares Neutrik powerCON® TRUE1® TOP

Referencia CPC63-C1-H4-CBM

Unidad: Precio por 1 Pieza





Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación Voltaje / Tensión: 415 V/AC, 50 Hz

Rango IP: IP44 Color: Negro

Tamaño: 395 x 295 x 405 mm

Material: Cuerpo robusto de Easylen® con IK alto, IP44

Marca: Contrik

- Alta durabilidad y protección: carcasa robusta Easylen® con IK alto, IP44 con CEE/cPot acoplado, tapas de cierre automático, protección del conector, material de carcasa no conductor e ignífugo
- Fácil transporte y manipulación: asas integradas compactas, apilables y totalmente bloqueables
- Reducción del volumen y el esfuerzo de cableado gracias a las 4 salidas Harting E16 Multipin
- Minimización del impacto de fallas en el evento. Debido a la protección separada de cada canal de SALIDA contra sobrecargas y descargas eléctricas (versión 63A)
- La alta calidad de los componentes y el ensamblaje se suman a la alta confiabilidad y seguridad de la distribución de energía y el evento.

Aplicaciones

- o Instalación de pantallas LED, lluminación, audio rental y otros
- o Aplicaciones móviles: Festivales, eventos en vivo, festivales
- Aplicaciones semipermanentes: Teatros, auditorios, estudios, parques temáticos

• Disposición del Power Container Contrik

- Parte delantera del Container
 - 3 Indicadores luminosos para control de fases (R,S,T)
 - 3 Fusibles para la unidad de medida
 - 1 Interruptor general manual con maneta
 - 1 Equipo de medida multifunción de 3 fases digital
 - Funciones: Medición de Voltaje/ Intensidad/ Potencia/ Factor de potencia/ Energía activa/ Energía reactiva/ Energía aparente
 - Convertidor de corriente y voltaje programable (primario / secundario)
 - Corrección del convertidor de corriente
 - Distorsión armónica THD
 - Selección de ancho de pulso (variable)
 - Comunicación: Modbus RTU (RS485)
 - Salida de pulsos
 - Pantalla LCD con luz de fondo (4 x 4/1 x 8 dígitos)
 - 24 interruptor magnetotermico **RCBO** Siemens modelo 5SV1316-7KK15 16A 30mA protegidos con una tapa abatible transparente
 - 1 Interruptor **RCBO** Siemens modelo 5SU1354-7KK16 de 16A 30 mA para la salida de conectores auxiliares

• Parte trasera del Container

- 3 Tomas auxiliares Neutrik powerCON® TRUE1® TOP
- 1 Conector de entrada de alimentación Menneses 63A de 5 polos
- 1 Conector para toma de tierra cPort Contrik
- 4 Multiconectores Harting de 16 contactos con tapa de protección

• Especificaciones

Alimentación: 415 V/AC, 50 Hz
Clase de protección: IP44
Medidas: 395 x 295 x 405 mm













