

# **NEUTRIK XLR 3** HEMBRA AEREO **DESMONTADOS** CAJA 100 uds



Caja 100 conectores aéreo XLR con hembra Neutrik NC3FXX 3 Pin color plata

- Se suministran desmontados en cajas de 100 unidades, perfecto para fabricantes de cableado, ahorran tiempo y protegerán el planeta por que no hay bolsas de plástico y ademas son mas económicos que los suministrados en bolsas individuales
  - Conector XI R profesional Hembra
  - Conector Hembra aéreo de 3 pines con carcasa de níquel y contactos bañados en plata
  - o Conector Hembra aéreo sin ranura de retención para una mayor robustez y durabilidad
  - Protección contra tirones

Referencia NC3FXX-D

Unidad: Precio caja 100 conectores Embalaje completo: 1 Pack Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: XLR

Tipo: Conector XLR





Horas vida útil: + de 1000 ciclos de apareamiento

Color: Plata

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 3 Pin / Contacto Género conector: Hembra

Marca: Neutrik

- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

## Especificaciones

## Sobre el producto

Marca: NeutrikModelo: NC3FXX-DGénero: Hembra

#### Eléctricas

Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC

• Resistencia de aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (inicial)

Corriente nominal por contacto: 16A

■ Tensión nominal: < 50 V

# Mecánicas

■ Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm

Fuerza de inserción: ≤ 20N
Fuerza de retirada: ≤ 20N

Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14

Contactos de soldadura

■ Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

### Material

■ Bota: Poliuretano

Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata

Contactos: Latón (CuZn39Pb3)

■ Inserto: Poliamida (PA66)

■ Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)

■ Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)

Revestimiento del cuerpo: NíquelAlivio de tensión: Poliacetal (POM)

### Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94 V-0

■ Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103

■ Clase de protección: IP40

Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

• Nota: Los conectores hembra XLR NC3FXX-D se suministran exclusivamente en cajas de 100 unidades

# • Acerca de Neutrik

• Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores









