

# NEUTRIK ETHERCON CHASIS CAT-6 Neutrik NE8FDX-P6-W IP65



Conector Neutrik etherCON NE8FDX-P6-W chasis IP65 cuerpo negro

- Conector de panel CAT6 A en forma de D, blindado, pasante, con sellado de goma, IP65 cuando está acoplado, carcasa negra
- Atención: No se interacopla con los cables NE8MC6-MO y NKE6S\* del conector de cable CAT6

Referencia NE8FDX-P6-W

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades

Aplicaciones: Instalación Gama: Ethercom

Tipo: Conector Ethercom

Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento

Rango IP: IP65 Color: Negro

Género conector: Hembra - Hembra

Conectores: 2 RJ45 Marca: Neutrik

Características destacadas





- Conector robusto con componente CAT6 A que cumple con ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
- Compatible con PoE++ según 802.3bt Type4
- Sistema de bloqueo de pestillo resistente probado millones de veces
- Protección de ingreso IP65 en condición acoplada y desacoplada cuando la tapa de sellado está cerrada
- Se acopla con la gama etherCON CAT5 existente
- Sistema blindado: alta inmunidad al ruido y protección EMI

## • Especificaciones del conector Ethercon Neutrik NE8FDX-P6-W

# Sobre el conector

■ Marca: Neutrik

Modelo: NE8FDX-P6-WFamilia Neutrik: Ethercon

■ Género: Hembra

#### • Eléctricas

■ Resistencia dieléctrica: 1 kVcc

Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
Corriente nominal por contacto: 1,5 A

 Rendimiento de transmisión: CAT6A, según. Clasificación TIA/EIA, Clase E A , según. Clasificación IEC/ISO/EN

■ Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según. IEEE 802.3bt

#### Mecánicas

■ Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento

■ Tamaño del cable: Alimentación

Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo

■ Dirección de montaje: Montaje frontal

#### Materiales

Revestimiento de contacto: Au

■ Empaquetadura: Caucho (EPDM)

■ Cuerpo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)

■ Revestimiento del cuerpo: KTL negro

#### Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94 V-0 (no aplicable para el sellado de goma)

■ Clase de protección: IP65

■ Rango de temperatura: De -40ºC a +70ºC

• **Nota:** El conector ethercon **NE8FDX-P6-W** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

### • Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital









