

DAS DECO-80-T ALTAVOZ DE TECHO

DECO-80-T Altavoz de Techo. Precio por pareja

- Con una potencia RMS de 125 W y una potencia máxima de 500 W
- Además de un SPL máximo de 121 dB
- Ofrece un sonido robusto y claro
- 2x Altavoz de techo, coaxial 2 vías 8"

- **Identificación del producto**
  - Marca: DAS Audio
  - Código original DAS Audio: 10213240
  - Código para pedidos: 10300156
  - Código EAN: 8436596502963

Referencia 10300156

Unidad: Precio por 1 Par
Embalaje completo: 2 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tamaño: 321 x 321 x 220 mm
Material: Acero
Peso: 5,8 kg
Rango de Frecuencia (-10 dB): 55 Hz – 20 kHz
Impedancia Nominal: 8 ohms
Conector entrada Audio/Data: Phoenix de 4 vías, 3,8 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: DAS Audio

El DECO-80-T es un altavoz de techo de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento de audio de primer nivel y una integración estética perfecta. Con una robusta carcasa de acero y un frontal de polipropileno duradero, proporciona una cobertura cónica de 110º. Equipado con un conector Phoenix de 4 vías para facilitar las conexiones de entrada y salida, opera con una impedancia nominal de 8 ohmios o en un sistema de línea de 100 V, con ajustes de potencia de 15 W, 30 W y 60 W accesibles desde el frontal. Con una potencia RMS de 125 W y una potencia máxima de 500 W, además de un SPL máximo de 121 dB, ofrece un sonido robusto y claro.

Su diseño compacto, con un diámetro de corte de 290 mm (11.4 in), permite una instalación directa en diversos entornos de techo. Con unas dimensiones de 321 x 321 x 220 mm y un peso de 5.8 kg (12.8 lb), logra un equilibrio ideal entre tamaño, potencia y discreción estética. El accesorio PK-80T permite su transformación en un altavoz colgante, ofreciendo mayor flexibilidad de colocación y dirección del sonido, especialmente útil en espacios de arquitectura abierta o donde el montaje en techo no es óptimo. Disponible en acabados negro y blanco, la serie DECO se integra perfectamente en cualquier diseño interior.

Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar los amplificadores INTEGRAL-A1002 o INTEGRAL-A1604 con el DECO-80-T. Los procesadores y matrices de la serie INTEGRAL, completamente compatibles con ALMA™, facilitan el control y la monitorización de los sistemas DECO. Incluyen preajustes específicos que optimizan el rendimiento de los altavoces, garantizando una gestión eficiente del sistema y la mejor calidad de audio.

Los datos de modelización de DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS son válidos para EASE Focus, EASE Evac y EASE Address.

El embalaje de este modelo incluye 2 unidades del producto, 4 raíles de techo, 2 anillos de techo y 2 tapas de conector.

Rendimiento

- Rango de frecuencia (-10 dB): 55 Hz – 20 kHz
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- Cobertura cónica: 110°
- Tomas del transformador: 70 V 8 Ω / 7,5 W / 15 W / 30 W
- Tomas del transformador: 100 V 8 Ω / 15 W / 30 W / 60 W
- Potencia RMS: 125 W
- Potencia pico: 500 W
- Sensibilidad en el eje: 1 W/1 m, 94 dB SPL
- SPL pico máximo a 1 m: 121 dB

Amplificador recomendado

- INTEGRAL-A402
- INTEGRAL-A404
- INTEGRAL-A1002
- INTEGRAL-A1004
- INTEGRAL-A1602
- INTEGRAL-A1604
- INTEGRAL-MA1004
- INTEGRAL-MA1604

Procesador recomendado

- INTEGRAL-M88
- INTEGRAL-MA1604
- INTEGRAL-MA1004
- INTEGRAL-M26X

Conectores

- Conector de entrada de audio: Phoenix de 4 vías, 3,8 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa

- Material de la carcasa: Acero
- Geometría de la carcasa: Redonda
- Diámetro de corte: 290 mm (11,4 pulg.)
- Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 321 x 321 x 220 mm
- 12,6 x 12,6 x 8,7 pulg.
- Peso neto: 5,8 kg (12,8 lb)

Componentes

- 2x Altavoz de techo
- Driver MF 8GV
- Controlador HF TWT-80



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.