REAN RJ45 NEGRO SALIDA RJ45 RECTA CHASIS IP65

Conector chasis RJ45 pasante color negro IP65 REAN RRE8F-Z-010-0

- Base chasis pasante RJ45, brida metálica en forma de D con pestillo
- Clasificación **IP65** para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua. La función de estanqueidad protege su dispositivo de la entrada de aire.

Referencia RRE8F-Z-010-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Voltaje / Tensión: Menor de 50 voltios
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de acoplamiento
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra - Hembra
Conectores: 2 RJ45
Marca: REAN-Neutrik

- **Características destacadas del RJ45 REAN RRE8F-Z-010-0**
  - El sistema **RJ45** para entornos hostiles y exigentes

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica y audioviuales
- Protección **IP65** al acoplarse con conector serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Rendimiento de la red de Cat5e
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro

- **Especificaciones**
  - Sobre el conector
    - Marca: REAN Connectors
    - Modelo: RRE8F-Z-010-0
    - Tipo: Base chasis ethernet
    - Género: Hembra / Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: <100 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1 kVcc
    - Rango de frecuencia: 1-100MHz
    - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 1,5A
    - Tensión nominal: < 50 voltios
    - Rendimiento de transmisión: CAT 5e
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 60 N
    - Fuerza de retirada: ≤ 60 N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Grosor del panel: 9,5 mm
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Forma del chasis: Ver dibujo técnico
    - Recorte del panel: Forma D
  - **Materiales**
    - Revestimiento de contacto: Oro/Plaino
    - Contactos: Bronce
    - Cuerpo: Zinc
    - Inserto: PA66
    - Revestimiento del cuerpo: Chapado en negro
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC11801
    - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector Rean RRE8F-Z-010-0 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.