

# REAN XLR 3 PIN NEGRO IN/OUT CHASIS IP65



Conecotor chasis combinado XLR de 3 Pin Macho y Hembra IP65. RRX3MF-Z-012 REAN

- Sistema XLR para entornos hostiles y exigentes
- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica
- Clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función de estanqueidad protege su dispositivo contra la entrada de aire
- Protección IP65 al acoplarse con conector XLR serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro.

Referencia RRX3MF-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Voltaje / Tensión: Menos de 50 voltios  
Horas vida útil: Más de 1000 ciclos de apareamiento



Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra - Macho  
Conectores: 2 XLR Macho/Hembra  
Marca: REAN-Neutrik

- **Características**

- **Sobre el conector**

- Marca: REAN
    - Modelo: RRX3MF-Z-012
    - Tipo: XLR combinado macho y hembra de 3 PIN
    - Género: Macho y hembra

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto:  $<5\text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento:  $> 5\text{ G}\Omega$
    - Corriente nominal por contacto: 16 A
    - Tensión nominal:  $< 50$  voltios

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción:  $\leq 40\text{N}$
    - Fuerza de retirada:  $\leq 40\text{N}$
    - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Montaje: Frontal
    - Forma del chasis y recorte del panel: Descargar dibujo técnico
    - Alambrado: Montaje vertical en PCB

- **Materiales**

- Revestimiento de contacto: Oro platino
    - Contactos: Bronce
    - Cuerpo: Zinc
    - Inseto: PA66
    - Revestimiento cuerpo: Chapado en negro

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
    - Rango de temperatura: De  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **RRX3MF-Z-012** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

