

REAN XLR 3 PIN NEGRO MACHO CHASIS IP65



Conector XLR 3 Pin macho chasis IP65 color negro. REAN RRX3M-Z-012

- Clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función de estanqueidad protege su dispositivo contra la entrada de aire
- El sistema XLR para entornos hostiles y exigentesProtección IP65 al acoplarse con conector XLR serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro.

Referencia RRX3M-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: REAN-Neutrik

- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica y audiovisuales

- **Info técnica**

- **Sobre el producto**

- Modelo: RRX3M-Z-012-0
 - Tipo de conector: XLR
 - Género: Macho

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: $< 5 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: $1,5 \text{ kVcc}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 5 \text{ G}\Omega$
 - Corriente nominal por contacto: 16A
 - Tensión nominal: $< 50 \text{ voltios}$

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 40\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 40\text{N}$
 - Vida del conector: Más de 1000 ciclos de apareamiento
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - Montaje: Frontal
 - Forma del chasis: Ver dibujo en pestaña documentos
 - Recorte del panel: Forma D
 - Alambrado: Montaje vertical de PCB

- **Material**

- Revestimiento de contacto: Oro platino
 - Contactos: Bronce
 - Cuerpo: Zinc
 - Inserto: PA66
 - Revestimiento del cuerpo: Chapado en negro

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
 - Rango de temperatura: $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

