



REAN XLR 5 PIN MACHO CHASIS NEGRO IP65



Conector XLR 5 Pin macho chasis color negro
IP65 | REAN RRX5M-Z-012-0

- Base chasis macho XLR de 5 polos, brida metálica estándar en forma de D
- Clasificación **IP65** para proteger de forma óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función hermética protege su dispositivo contra la entrada de aire.

Referencia RRX5M-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Macho
Marca: REAN-Neutrik

- El sistema XLR para entornos duros y exigentes
- Protección hermética adecuada para aplicaciones de iluminación escénica.
- Protección **IP65** al acoplarse con el conector XLR de la serie REAN Z o con tapa de goma cerrada
- Estructura de diseño hermético única y confiable

- Materiales con clasificación **UL94 V-0**
- Carcasa robusta de fundición a presión con un moderno revestimiento negro
- Protección **IP67** para evitar la entrada de agua en el interior del dispositivo

- **Info técnica**

- **Sobre el producto**

- Modelo: RRX5M-Z-012-0
 - Tipo de conector: XLR
 - Género: Macho

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: $< 5 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: $1,5 \text{ kVcc}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 5 \text{ G}\Omega$
 - Corriente nominal por contacto: 16A
 - Tensión nominal: $< 50 \text{ voltios}$

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 40\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 40\text{N}$
 - Vida del conector: Más de 1000 ciclos de apareamiento
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - Montaje: Frontal
 - Forma del chasis: Ver dibujo en pestaña documentos
 - Recorte del panel: Forma D
 - Alambrado: Montaje vertical de PCB

- **Material**

- Revestimiento de contacto: Oro platino
 - Contactos: Bronce
 - Cuerpo: Zinc
 - Inserto: PA66
 - Revestimiento del cuerpo: Chapado en negro

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
 - Rango de temperatura: $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**



