

NEUTRIK POWERCON CHASIS HEMBRA GRIS 16A Certificacion IEC 62368-1



Conector powerCON Neutrik NAC3MPXXB-WOT chasis color gris

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivo IEC 62368-1, debido a su certificación de componentes según IEC 60320-1
- Conector de salida para electrodomésticos, terminales de lengüeta plana de 3/16"
- El powerCON XX es un conector de red con bloqueo
- Con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura
- El powerCON XX es un conector con poder de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión.

Referencia NAC3MPXXB-WOT

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades





Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Powercon

Tipo: Conector Powercom

Potencia: 16A

Voltaje / Tensión: AC 250V

Rango IP: IP20

Clase: PowerCON macho salida

Color: Gris

Polos / Pines: 2P+T

Certificacion: Cumple con IEC 68-2-20 y UL94V-0

Género conector: Macho

Marca: Neutrik

• Características destacadas

- Conector monofásico bloqueable
- o Certificado según IEC 60320-1 y UL 60320-1
- 3 contactos para línea, neutro y tierra
- o Certificado según UL-1977 y CAN/CSA-C22.2 No. 182.3
- Sistema de bloqueo por giro rápido y sencillo. Versiones de encendido (azul) y apagado (gris) con diferentes códigos para evitar la posibilidad de interconexión
- Extremadamente robusto y fiable
- Cumple con IEC 62368-1
- Materiales utilizados UL94 V-0

• Especificaciones técnicas

Sobre el conector

Marca: Neutrik

Modelo: NAC3MPXXB-WOTGénero conector: Macho

Color: Gris

Eléctricas

- Resistencia al contacto: \leq 2 m Ω
- Resistencia dieléctrica: 4 kVdc / 2.8 kVac
- Resistencia al aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Número de contactos eléctricos: 2 + tierra
- Calificación de Europa
 - EN 60320-1: 16 A 250 V AC
 - EN 61984: 20 A 250 V AC
- Calificación de EEUU
 - UL 60320-1:20 A 127 V AC
 - UL 1977: 20 A 250 V AC

Mecánicas

- Vida del conector: > 5000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: 2,5 mm² con AWG 12

Materiales

- Enchapado de contacto: Ag
- Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
- Carcasa: Aleación de cobre

Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 V-0Clase de protección: IP20
- Rango de temperatura: De -30º a +80ºC
- Solubilidad (para PCB): Cumple con la norma IEC 68-2-20
- **Nota:** El conector NAC3MPXXB-WOT se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

• Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores





de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital