

Audibax Pro MA4500T DSP Dante Amplificador deMatriz Dante 19 300W Control DSP + Ethe



Amplificador de Matriz Dante 4 x 300W Control DSP + Ethernet. Audibax Pro MA2500T

- Amplificador de 4 canales x 300W con DSP
- La elegante interfaz del software garantiza simplicidad, mientras que diversas opciones de conexión se adaptan a entornos variados. Mejore su experiencia de audio con MA DSP, donde la potencia se une a la precisión.

Referencia 10285840

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Instalación Gama: Salida tipo Low-Z 70/100V

Tipo: Serie MA DPS

Potencia: Por canal 300W 8 Ohm

Voltaie / Tensión: Fuente de Alimentación: AC

180V-264VAC, 50-60Hz





Rango IP: IP20 Clase: Clase D Color: Negro

Tamaño: 483 x 300 x 44,5 mm Número de canales: 4 canales

Peso: 4,2 kg Marca: Audibax

• Sobre los amplificadores serie MA DSP de Audibax

- ILa serie MA DSP: una sinfonía de innovación con modelos de 2 y 4 canales, disponibles en versiones analógicas y Dante.
- \circ Estos amplificadores de potencia **DSP** de red multifuncionales ofrecen 2 * 500 W @ 4 Ω , 2 * 300 W @ 8 Ω , puente 1000 W @ 8 Ω y voltaje constante de 100 V-1000 W @ 10 Ω para los 2 canales, y 4 * 500 W @ 4 Ω , 4 * 300 W @ 8 Ω , puente 600W @ 8 Ω y voltaje constante 100V-600W @ 10 Ω para los 4 canales.
- Disfrute de monitoreo remoto en tiempo real y funciones **DSP** personalizables, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

• Características

- Tipo: Amplificador de matriz
- Salida Amp: Low-z /70/100V
- Canales Amp: 4
- Potencia por canal 8 Ohmios (RMS): 300W
- Tipo de Amp: Clase D
- THD+Ruido @ 1kHz a plena potencia: <<0,01%
- ∘ Diafonía de canal @ 1 kHz: -70dB
- Relación señal/ruido: >>94dB
- Puente de potencia: LoZ 600W/100V-600W
- o Dimensiones: 1 Unidad 19"
- Entradas Canal Línea/Micrófono: 2 XLR + 2 Dante
 Conector Línea Entradas: Euroblock+XLR+Dante
- Conector Línea Salida: Euroblock+XLR+Dante
- Control de interfaz: USB/Ethernet/Rs232/485
- Control de tono: Control DSP
- Procesador DSP: Control DSP + Ethernet
- Conectores de salida Amp: Speakon + Terminal
- o Modo Alarma: Limitador y Pico
- Tipo de Montaje: Montaje en bastidor
- Fuente de Alimentación: AC 180V-264VAC, 50-60Hz
- Peso: 4,2 Kg
- o Dimensiones: 483 x 300 x 44,5 mm

• Identificación de amplificador Aduibax Pro MA2500T

- Marca: Audibax
- Serie Audibax: MA DSP
 Modelo: Pro MA4500T DSP
 Código pedido: 10285840
 Código EAN: 7427254441763



