

# NEUTRIK ETHERCON CHASIS CAT-6A SERIE D NEGRO

Conector chasis RJ45 Ethernet negro NE8FDX-Y6-B Neutrik

- Conector de panel CAT6A en forma de D, blindado, terminación IDC, carcasa negra
- Atención: No se interacopla con los cables NE8MC6-MO y NKE6S* del conector de cable CAT6.

Referencia NE8FDX-Y6-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento
Rango IP: IP20
Clase: CAT6A
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Especificaciones destacadas del conector Neutrik NE8FDX-Y6-B**

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Conector robusto con componente CAT6 A que cumple con ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
- PoE tipo 3 clase 6 (60W) según. IEEE 802.3bt
- Sistema de bloqueo de pestillo resistente probado millones de veces
- Interacoplable con la gama etherCON CAT5 existente
- Sistema blindado: alta inmunidad al ruido y protección EMI
- CAT6e / Clase EA según TIA/EIA 568C e ISO/IEC 11801

- **Especificaciones**
  - **Producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NE8FDX-Y6-B
    - Género: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia dieléctrica: 1 KV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 1,5A
    - Rendimiento de transmisión: CAT6A, según. Calificación TIA/EIA. Clase E A , acc. Clasificación IEC/ISO/EN
    - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según IEEE 802.3bt
  - **Mecánicas**
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable
      - Sólido: AWG 26/1 - AWG 22/1
      - Trenzado: AWG 26/7 - AWG 22/7
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
  - **Materiales**
    - Recubrimiento del contacto: Au
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Recubrimiento del cuerpo: Níquel
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Rango de temperatura: De -40ºC a + 70ºC

- **Nota:** El conector NE8FDX-Y6-B se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.