



Audibax Missouri 2000 Microfono Inalambrico Mano VHF Rango A



Micrófonos Inalámbricos de Mano VHF Rango A Audibax Missouri 2000

- Es un sistema de micrófono inalámbrico dual VHF que incluye 2 micrófonos de mano de una calidad profesional.
- Con Audibax Missouri 2000 tendrás una gran calidad de sonido y una cobertura de hasta 80 metros sin interferencias gracias al sistema de Antenas Diversity.

Referencia 10107904

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Voltaje / Tensión: 230 Voltios
Color: Negro
Marca: Audibax

• Transmisores

- Los transmisores trabajan con distintas frecuencias 179.300 Mhz - 188,100 Mhz.
- Además cuentan con un interruptor on/off y Mute
- Montan una capsula microfónica Dinámica Cardioide

- Su alimentación es mediante 2 baterías tipo AA que proporcionan una larga autonomía de uso.

- **Características**

- Sistema Micrófonos de mano VHF Dual
- Indicadores RF/AF
- 2 Micrófonos de Mano con Display
- Interruptor on/off y Mute en Micrófono
- Capsula Dinámica Cardioide
- 1 Receptor Dual con indicador Display.
- Antenas Diversity para mejor captación de Señal
- Volúmenes independientes para cada Micrófono
- Control Cuarzo para dar una gran estabilidad de frecuencias
- Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm)
- Frecuencia de Operación 179.300 Mhz - 188,100 Mhz
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18 Khz.
- Frecuencia Estable: +- 0.0005%
- Total Distorsión Harmónica : <0.5%
- Relación Señal Ruido >103dB
- Sensibilidad: - 105 Db
- Rango de Cobertura: 80 Metros Aprox.
- Tipo de Baterías: AA
- Voltaje de funcionamiento Receptor : 230 Voltios

- **Contenido del paquete**

- 2 micrófonos Inalámbricos Audibax Missouri 2000
- 1 receptor
- 1 Cable alimentación
- 1 Manual usuario

- **Identificación del producto**

- Marca: Audibax
- Modelo: Missouri 2000
- Código para pedidos: 10107904
- Código EAN: 656272951221

- **Texto para licitaciones y proyectos**

- Sistema de microfonía inalámbrica dual de mano en banda VHF, modelo Audibax Missouri 2000, compuesto por un receptor de doble canal con tecnología de antenas Diversity para una cobertura operativa de hasta 80 metros sin interferencias y dos transmisores de mano con cápsula dinámica cardioide, operando en frecuencias fijas estabilizadas mediante control de cuarzo (Rango A: 174.100 MHz - 181.700 MHz / Rango B: 185.500 MHz - 191.900 MHz), disponiendo el receptor de controles de volumen independientes, indicadores de señal RF/AF, salidas balanceadas mediante conectores XLR y una salida de mezcla Mix Out por jack de 6,35 mm, mientras que los micrófonos integran interruptor con funciones On/Off/Mute y display informativo, alimentados mediante baterías tipo AA para garantizar una alta autonomía, cumpliendo con las normativas CE y RoHS para su integración profesional en auditorios, aulas y salas de conferencias, incluso fuente de alimentación.



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.