



CONTRIK CPR16-C2-F7-CB DISTRIBUIDOR ENERGIA

Power Rack Xtreme CPR16-C2-F7-CB Contrik

- 1 conector CEE16A de entrada + 1 CEE16 para cadena, 7 Schuko 16A para salida
- Protección del circuito: 1x RCCB (3 polos + N), 3x MCB (1 polo). Atrás: SALIDA 6x Schuko
- El **Power Rack Xtreme de Contrik** es una solución de distribución potente y altamente confiable para instalación en Rack de 19”
- Es ideal para aplicaciones de cableado rack de amplificadores, distribución de energía para pantallas y equipos audiovisuales

Referencia 1028797

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Voltaje / Tensión: 415 V/CA, 50 Hz
Clase: Distribuidor energia
Color: Negro
Tamaño: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)
Peso: 3,8 kg
Marca: Contrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones destacadas del CPR16-C2-F7-CB**
    - Componentes eléctricos y electrónicos de alta calidad de marcas reconocidas
    - Protección de circuitos con dispositivo de corriente residual (RCCB) y disyuntores miniatura (MCB)
    - Montaje de alta calidad en la UE

- **Mercados uy aplicaciones**
    - Mercados: Audio profesional para cableado de rack de amplificadores / iluminación / videoLED
    - Aplicaciones móviles: Festivales, eventos en vivo. Paneles de control/salas.
    - Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios, ferias. Salas de control, etc

- **Características**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Contrik / Neutrik
        - Modelo: CPR16-C2-F7-CB
        - Código pedidos: 1028797
    - **Conectores**
        - Conectores Entrada: 1 CEE16A 5P rojo (frontal)
        - Conector encadenamiento: 1 CEE16A 5P rojo (en cadena) frontal
        - Conectores salida: 7 enchufes Schuko con tapa
    - **Eléctricas**
        - Protección del circuito
            - 1x RCCB 40/0,03 A (3 polos + N)
            - 3x MCB C16 (1 polo)
        - Indicador de control de fase: L1, L2, L3, verde
        - Tensión nominal: 415 V/CA, 50 Hz
        - Corriente nominal
            - Toma CEE: 415 V Link
            - Toma Schuko 230V 16A
    - **Mecánicas**
        - Peso: 3,8 kg
        - Tipo de construcción: 2 U de rack 19“
        - Medidas: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)
    - **Materiales**
        - Cuerpo principal: Metal
        - Color Negro
    - **Ambientales**
        - Clase de protección: IP20
        - Rango de temperatura: De -5ºC a + 40ºC

- **Acerca de Contrik**
    - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
    - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
    - Productos para su uso en entornos **de alquiler**, **eventos** y **giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles**, **robustos** y **confiables**, nuestros productos son imbatibles

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.











Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.