

TRITON BLUE AQUA 120 FOCO PAR LED PROFESIONAL 120W EXTERIOR RGBWA+UV 6IN1 IP65

Proyector PAR LED IP65 120W RGBWA+UV. Aqua 120 IP65 Triton Blue

- Proyector IP65 PAR LED profesional de gran potencia
- Soporte de anclaje con lira y tacos de goma para integración fácil en las instalaciones
- LED RGBWA+UV de 120W
- Alto flujo luminoso: Rojo 776, Verde 1148, Azul 233, Blanco 1391, Ambar 526 y UV 248 Lux
- 4 curvas de dimmer (Linear, Exponential, Logarithmic, S-curve)
- Fácil configuración mediante pantalla TFT con 4 botones táctiles
- Totalmente compatible con RDM
- Funcionamiento sin parpadeo, ideal para producciones de TV y cine
- Conectores REAN by Neutrik para señal DMX y alimentación

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia 10286857

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: PAR LED serie Aqua Triton-Blue
Tipo: Proyector Led
Potencia: 120W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V , 50/60Hz
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 12 LED 10W RGBWA+UV 6in1
Colores LED: RGBWA+UV
Carcasa / Cuerpo: Aluminio Fundido
Certificacion: CE y RosH
Potencia LED / Lampara: 12 LED 10W
Número de canales: Canales DMX: 6 ó 10 canales según el modo seleccionado
Peso: 5,2 kg
Tipo Lámpara: LED
Dimensiones (HxWxD): 323 x 150 x 261 mm
Marca: Triton Blue

- Proyector PAR LED IP65 de 120W, compacto y potente, diseñado para exteriores. Incorpora 12 LEDs de 10W con configuración RGBAW+UV (6 en 1), ofreciendo una paleta de colores inmensa que incluye ámbar y luz ultravioleta. Su sistema de refrigeración por convección (sin ventiladores) garantiza un funcionamiento totalmente silencioso, ideal para instalaciones arquitectónicas y eventos.

- **Especificaciones Técnicas del AQUA 120**
    - **Fuentes de Luz**
        - Fuente: 12 x 10W RGBWA+UV 6in1 LED
        - Configuración del LED: 12 x 10W
        - Flujo Luminoso: R:776, G:1148, B:233, W:1391, A:526, UV:248
        - Intensidad Lumínica: 16.730 lux @ 1m
        - Marca del LED: Tyanshine
        - Vida Útil del LED: 50.000 horas
    - **Óptica**
        - Zoom: No
        - Lente: 25°
        - Diámetro de la lente: 215mm
        - Tipo de Lente: Acrílico
    - **Sistema de Color**
        - Mezcla de Color: RGBWA+UV (6 en 1)
    - **Efectos Dinámicos**
        - Control de Resolución: 8 Bit
        - Curvas de Dimmer: Lineal, Exponencial, Logarítmica, Curva S
    - **Cuerpo**
        - Hardware integrado: Soporte (Bracket)
        - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión
        - Color del Cuerpo: Negro
        - Clasificación IP: IP65
    - **Nivel de Ruido**
        - Modo Silencioso: Sí (Refrigeración por convección)
    - **Control**
        - Protocolos: DMX512, RDM
        - Canales DMX: 6, 10
        - Control Inalámbrico: Control IR (Infrarrojos) incluido

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - RDM: Sí
        - Display: TFT
        - Invertir Pantalla: Sí
        - Batería de Respaldo: No
        - Actualización de Firmware: Vía enlace DMX
    - **Electrónica**
        - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
        - Consumo Máximo: 85W
        - Factor de Potencia: 0.44
        - Corriente de Arranque: 0.8A
        - Conexión de Señal: Conector XLR 5 pines IP65 REAN
        - Conexión de Datos: DMX512 XLR 5 pines
        - Conexión de Corriente: PowerCON TRUE in/out REAN
    - **Físico**
        - Sistema de Enfriamiento: Convección (sin ventilador)
        - Suspensión y Fijación: Soporte Bracket con orificio para Garra
        - Bloqueo de Tilt/Pan: No
        - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
        - Peso: 5.2 kg
        - Medidas: 323 x 150 x 261 mm
    - **Certificaciones**
        - Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**
    - 1 x Aqua 120
    - 1 x Manual de usuario
    - 1 x Cable de alimentación
    - 1 x Soporte (Bracket)
    - 1 x Control IR

- **Accesorios Opcionales**
    - Visera de 4 palas (Código: **10287483**)
    - Difusor (Código: **10287484**)
    - Flightcase de transporte para 8 proyectores (**10287482**)

- **Descripción para proyectos**
    - Proyector PAR LED IP65 compacto de 120W con 12 LEDs de 10W RGBWA+UV (6 en 1) para exteriores, ofreciendo una mezcla de color completa (incluyendo UV y ámbar) y una apertura de 25°. Sistema de refrigeración por convección (silencioso) y carcasa de aluminio fundido en color negro. Control mediante DMX512 (6/10 canales) y RDM, con curvas de dimmer seleccionables y control remoto IR incluido. Conexiones estancas IP65 para señal (XLR 5 pines) y alimentación (PowerCON True1 In/Out). Alimentación AC 100-240V, consumo máximo 85W. Dimensiones 323 x 150 x 261 mm y peso 5.2 Kg. Incluso cable de alimentación, control remoto IR y soporte de montaje. Certificaciones CE y RoHS.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.











Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.