



# TRITON BLUE AQUA 120 FOCO PAR LED PROFESIONAL 120W EXTERIOR RGBWA+UV 6IN1 IP65



TRITON BLUE

Proyector PAR LED IP65 120W RGBWA+UV.  
Aqua 120 IP65 Triton Blue

- Proyector IP65 PAR LED profesional de gran potencia
- Soporte de anclaje con lira y tacos de goma para integración fácil en las instalaciones
- LED RGBWA+UV de 120W
- Alto flujo luminoso: Rojo 776, Verde 1148, Azul 233, Blanco 1391, Ambar 526 y UV 248 Lux
- 4 curvas de dimmer (Linear, Exponential, Logarithmic, S-curve)
- Fácil configuración mediante pantalla TFT con 4 botones táctiles
- Totalmente compatible con RDM
- Funcionamiento sin parpadeo, ideal para producciones de TV y cine
- Conectores REAN by Neutrik para señal DMX y alimentación

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Referencia 10286857

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: PAR LED serie Aqua Triton-Blue  
Tipo: Proyector Led  
Potencia: 120W  
Voltaje / Tensión: AC 100-240V , 50/60Hz  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 12 LED 10W RGBWA+UV 6in1  
Colores LED: RGBWA+UV  
Carcasa / Cuerpo: Aluminio Fundido  
Certificación: CE y RoSH  
Potencia LED / Lámpara: 12 LED 10W  
Número de canales: Canales DMX: 6 ó 10 canales según el modo seleccionado  
Peso: 5,2 kg  
Tipo Lámpara: LED  
Dimensiones (HxWxD): 323 x 150 x 261 mm  
Marca: Triton Blue

- Proyector PAR LED IP65 de 120W, compacto y potente, diseñado para exteriores. Incorpora 12 LEDs de 10W con configuración RGBWA+UV (6 en 1), ofreciendo una paleta de colores inmensa que incluye ámbar y luz ultravioleta. Su sistema de refrigeración por convección (sin ventiladores) garantiza un funcionamiento totalmente silencioso, ideal para instalaciones arquitectónicas y eventos.

- **Especificaciones Técnicas del AQUA 120**

- **Fuentes de Luz**

- Fuente: 12 x 10W RGBWA+UV 6in1 LED
- Configuración del LED: 12 x 10W
- Flujo Luminoso: R:776, G:1148, B:233, W:1391, A:526, UV:248
- Intensidad Lumínica: 16.730 lux @ 1m
- Marca del LED: Tyanshine
- Vida Útil del LED: 50.000 horas

- **Óptica**

- Zoom: No
- Lente: 25°
- Diámetro de la lente: 215mm
- Tipo de Lente: Acrílico

- **Sistema de Color**

- Mezcla de Color: RGBWA+UV (6 en 1)

- **Efectos Dinámicos**

- Control de Resolución: 8 Bit
- Curvas de Dimmer: Lineal, Exponencial, Logarítmica, Curva S

- **Cuerpo**

- Hardware integrado: Soporte (Bracket)
- Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión
- Color del Cuerpo: Negro
- Clasificación IP: IP65

- **Nivel de Ruido**

- Modo Silencioso: Sí (Refrigeración por convección)

- **Control**

- Protocolos: DMX512, RDM
- Canales DMX: 6, 10
- Control Inalámbrico: Control IR (Infrarrojos) incluido

- RDM: Sí
    - Display: TFT
    - Invertir Pantalla: Sí
    - Batería de Respaldo: No
    - Actualización de Firmware: Vía enlace DMX
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo Máximo: 85W
    - Factor de Potencia: 0.44
    - Corriente de Arranque: 0.8A
    - Conexión de Señal: Conector XLR 5 pines IP65 REAN
    - Conexión de Datos: DMX512 XLR 5 pines
    - Conexión de Corriente: PowerCON TRUE in/out REAN
  - **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Convección (sin ventilador)
    - Suspensión y Fijación: Soporte Bracket con orificio para Garra
    - Bloqueo de Tilt/Pan: No
    - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
    - Peso: 5.2 kg
    - Medidas: 323 x 150 x 261 mm
  - **Certificaciones**
    - Certificaciones: CE, RoHS
- **¿Que hay en la caja?**
    - 1 x Aqua 120
    - 1 x Manual de usuario
    - 1 x Cable de alimentación
    - 1 x Soporte (Bracket)
    - 1 x Control IR
  - **Accesorios Opcionales**
    - Visera de 4 palas (Código: **10287483**)
    - Difusor (Código: **10287484**)
    - Flightcase de transporte para 8 proyectores (**10287482**)
  - **Descripción para proyectos**
    - Proyector PAR LED IP65 compacto de 120W con 12 LEDs de 10W RGBWA+UV (6 en 1) para exteriores, ofreciendo una mezcla de color completa (incluyendo UV y ámbar) y una apertura de 25°. Sistema de refrigeración por convección (silencioso) y carcasa de aluminio fundido en color negro. Control mediante DMX512 (6/10 canales) y RDM, con curvas de dimmer seleccionables y control remoto IR incluido. Conexiones estancas IP65 para señal (XLR 5 pines) y alimentación (PowerCON True1 In/Out). Alimentación AC 100-240V, consumo máximo 85W. Dimensiones 323 x 150 x 261 mm y peso 5.2 Kg. Incluso cable de alimentación, control remoto IR y soporte de montaje. Certificaciones CE y RoHS.





**Aqua 120**

Power Supply: AC 100V-240V/50-60Hz  
Power Consumption: 120W

Light source: 12x12 10W RGBWA+UV 6 in 1 Chip Ultra Bright LEDs

Beam Angle: 25°

DMX Modes: 512 channels

Operation modes: Auto, Sound Active, DMX2, Master/Slave, 12 Channels

IP Rating: IP65

