TRITON BLUE AQUA 180 FOCO PAR LED PROFESIONAL 180W EXTERIOR RGBWA+UV 6IN1 IP650 RGBWA+UV wireless Neutrik

TRITON BLUE

Proyector PAR 18 LED de 10W IP65 RGBWA+UV 6 en 1. Aqua 180 IP Triton Blue

- Proyector IP65 PAR LED profesional de gran potencia
- Soporte de anclaje con lira y tacos de goma para integración fácil en las instalaciones
- 18 LED de 10W RGBA+UV (6 en 1)
- Alto flujo luminoso:
- 4 curvas de dimmer (Linear, Exponential, Logarithmic, S-curve)
- Fácil configuración mediante pantalla TFT con 4 botones táctiles
- Totalmente compatible con RDM
- Funcionamiento sin parpadeo, ideal para producciones de TV y cine
- Conectores REAN by Neutrik para señal DMX y alimentación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia 10286858

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: PAR LED serie Aqua Triton-Blue
Tipo: Proyector PAR
Apertura haz: 45º
Voltaje / Tensión: AC100-240V , 50/60Hz
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 18 LED 10W RGBWA+UV 6in1
Colores LED: RGBWA+UV
Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 6 ó 10 canales según el modo seleccionado
Consumo: Máx. 130W
Peso: 5,2 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Triton Blue

- **Descripción Técnica**
  - El proyector **Aqua LED 180 IP65** 6 en 1 de **Triton-Blue** es una solución lumínica avanzada diseñada especialmente para aplicaciones en exteriores y producciones profesionales. Con sus poderosos 18 LED de 10W este proyector ofrece una mezcla de colores uniforme con un índice de reproducción cromática (IRC) de Ra >95, lo que asegura una representación fiel y vibrante de los colores

- **Especificaciones de Luz**
  - Luz a 3 metros
    - Rojo: 545 Lux
    - Verde: 931 Lux
    - Azul: 202 Lux
    - Ámbar: 392 Lux
    - Blanco: 1056 Lux
    - UV: 239
- Apertura del haz: 45º
- Funcionamiento sin parpadeo: Ideal para producciones de televisión y cine, que requieren una iluminación estable

- **Control y Funcionalidad**
  - Dimmer: Regulación electrónica con cuatro curvas de atenuación ajustables (lineal, exponencial, logarítmica y curva S), permitiendo un control preciso de la intensidad luminosa
  - Efecto estroboscópico: Ofrece versatilidad creativa en la iluminación
  - Control DMX: Señal DMX 512 de 6 ó 10 canales según el modo seleccionado, con total compatibilidad RDM
  - Modos de funcionamiento: Automático, activo por sonido, DMX512, maestro/esclavo para una fácil integración en cualquier configuración

- **Interfaz de Usuario**
  - Pantalla TFT: Fácil configuración y control a través de una pantalla TFT intuitiva y 4 botones táctiles

- **Construcción y Diseño**
  - Cuerpo: Fabricado en aluminio fundido a presión, proporciona durabilidad y resistencia en entornos exigentes

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Refrigeración: Diseño sin ventilador que permite refrigeración por convección, minimizando el ruido de operación y haciéndolo ideal para espacios sensibles al sonido
- Protección: Grado de protección IP65, asegurando un rendimiento efectivo en condiciones climáticas adversas

- **Conectividad**
  - Entrada y salida de alimentación: Conectores Powercon True IP65 In/Out REAN (by Neutrik), garantizando conexiones seguras y resistentes al agua
  - Entrada/salida de señal: Conectores XLR IP65 de 5 pines REAN (by Neutrik) para un manejo fiable de la señal

- **Instalación**: Soporte robusto soporte tipo lira con pomos ajustables, diseñado para permitir una instalación sencilla en paredes, suelos y techos, o directamente en trusses y varas teatrales mediante garras o abrazaderas

- Este proyector Aqua LED 180 IP65 RGBWA+UV es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución lumínica potente, versátil y de alta calidad para cualquier ocasión

- **Características**
  - **Salida de luz**
    - 18 LED de 10W RGBWA+UV 6 en 1
    - Luminosidad a 3 metros: Rojo 545, Verde 931, Azul 202, Blanco 1056, Ambar 442, UV 239 Lux
    - Apertura de la óptica: 45º
  - **Tipo de lente**: Frost
  - **Sistema de colo**r: RGBWA+UV con mezcla de color
  - **Control**
    - Protocolo de control DMX 512
    - Canales DMX: 6 ó 10 canales según el modo seleccionado
    - RDM compatibilidad total
    - Display TFT + 4 botones táctiles
    - Actualización de firmware via DMX
    - Dimmer electrónico con 4 curvas seleccionables (lineal, exponencial, logarítmica y curva S)
    - Efecto strobo
  - **Eléctricas y conexiones**
    - Alimentación: AC100-240V , 50/60Hz
    - Máximo consumo: 130W
    - Factor de potencia: 0,52
    - Fusible de protección: 1A
    - Entrada de señal para entrada y salida DMX mediante conectores XLR de 5 PIN IP65 (REAN by Neutrik)
    - Entrada de alimentación para entrada y salida mediante conectores PowerCON TRU 1 (REAN by Neutrik)
  - **Físicas**
    - Refrigeración por convección
    - Lira ajustable mediante pomos laterales
    - Cuerpo del proyector: Aluminio fundido
    - Color exterior: Negro
    - Rango de temperatura de trabajo: De -20ºC a 45º
    - Protección IP: IP65
    - Medias con embalaje: 365 x 305 x 220 mm
    - Peso: 5,2 kg
  - **Certificaciones**: CE y RoHS

- **Incluido en el paquete**
  - 1 proyector AQUA 180 IP65
  - 1 Cable de alimentación (PowerCon True 1 - Schuko)
  - 1 Mando a distancia
  - 1 Manual usuario

- **Accesorios opcionales no incluidos**
  - Visera de 4 palas (modelo 10287483)
  - Difusor de 50º (modelo 10287484)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Flightcase para 8 proyectores (modelo 10287482)

- **Identificación**
  - Marca: Triton Blue
  - Modelo: Aqua 180 IP65
  - Código para pedidos: 10286858
  - Código EAN: 77427254442029

- **Sobre la función RDM**
  - **RDM** (Remote Device Management) significa "Gestión Remota de Dispositivos". Es una mejora del protocolo de iluminación DMX512 desarrollado por el USITT (Instituto de Tecnología del Espectáculo y las Artes) que permite la comunicación bidireccional entre consolas de iluminación y dispositivos compatibles con **RDM** a través de una línea DMX estándar.
  - Algunos puntos clave sobre **RDM** incluyen:
    - **Comunicación Bidireccional: RDM** permite que los dispositivos de iluminación y controladores DMX se comuniquen entre sí en ambas direcciones, lo que significa que los dispositivos pueden enviar información de vuelta a la consola de iluminación.
    - **Configuración y Control:** Con **RDM**, es posible configurar, controlar y gestionar dispositivos de iluminación de forma remota. Esto simplifica la configuración y el mantenimiento de sistemas de iluminación
    - **Compatibilidad Requerida:** Para utilizar **RDM**, es necesario que tanto el controlador DMX como los accesorios o dispositivos de iluminación sean compatibles con **RDM** y cumplan con sus estándares
  - En resumen, **RDM** es una característica valiosa en el control de iluminación que mejora la eficiencia y la gestión de sistemas de iluminación al permitir la comunicación y el control bidireccional de dispositivos a través de una línea DMX estándar

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.